Технический лист серии

Кронштейн для радиатора TIM

Описание серии

Анкерные кронштейны TIM предназначены для надежного крепления секционных алюминиевых и биметаллических радиаторов к несущим стенам. Эти изделия обеспечивают фиксацию отопительного оборудования на вертикальных поверхностях, распределяя вес радиатора по точкам опоры. Конструкция представляет собой жесткую металлическую планку с отверстием под штырь и анкерным элементом для монтажа в стену. Комплектация включает пару кронштейнов, что позволяет установить один радиатор, используя два крепежных узла.



TIM3038

Основное различие между вариантами серии заключается в диаметре штыря, который вставляется в нижний патрубок радиатора для предотвращения смещения. Доступны модели с штырем диаметром 7 мм и 9 мм. Выбор диаметра штыря зависит от конструктивных особенностей конкретного радиатора: для некоторых моделей требуется более тонкий штырь, для других — более толстый. Длина кронштейна варьируется в пределах от 170 до 220 мм, что позволяет подобрать оптимальный вылет от стены в зависимости от толщины радиатора и необходимости размещения труб или запорной арматуры.

Все кронштейны серии оснащены стандартными анкерными дюбелями размером 14×75 мм. Этот размер дюбеля универсален и подходит для большинства типов стен, включая бетонные и кирпичные. Анкерный тип крепления обеспечивает высокую несущую способность и устойчивость к вибрациям. Резьбовое соединение штыря с корпусом кронштейна уплотняется без дополнительных прокладок, что гарантирует герметичность и долговечность узла. Дюбель вставляется в предварительно просверленное отверстие и затягивается, создавая прочную фиксацию кронштейна на стене.

Серия TIM3038 включает несколько модификаций, отличающихся комбинацией длины и диаметра штыря. Модель TIM3038 имеет длину 170 мм и штырь 9 мм. Модификация TIM3038B отличается увеличенной длиной 220 мм при сохранении диаметра штыря 9 мм, что подходит для более глубоких радиаторов. Вариант TIM3038C также имеет длину 170 мм, но оснащен штырем диаметром 7 мм. Такое разнообразие размеров позволяет точно подобрать кронштейн под конкретную модель радиатора, обеспечивая правильную установку и эксплуатацию отопительного прибора.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Производитель	TIM
Единица измерения	пара

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр штыря	Размер дюбеля
TIM3038	9 мм	14×75 мм
TIM3038B	9 мм	—
TIM3038C	7 мм	14×75 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип	Тип изделия
TIM3038	—	Анкерный кронштейн для настенного монтажа радиатора
TIM3038B	Кронштейн настенный анкерный	—
TIM3038C	—	Анкерный кронштейн для настенного монтажа радиатора

Характеристики · 3

Артикул	Тип монтажа	Длина
TIM3038	—	170 мм
TIM3038B	Настенный	220 мм
TIM3038C	—	170 мм

Характеристики · 4

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Назначение
TIM3038	0.00835	—
TIM3038B	0.00835	Крепление секционных алюминиевых и биметаллических радиаторов
TIM3038C	0.00735	—

Характеристики · 5

Артикул	Комплектация	Дюбель
TIM3038	Пара кронштейнов	—
TIM3038B	—	14×75 мм
TIM3038C	Пара кронштейнов	—

Характеристики · 6

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
TIM3038	50	50
TIM3038B	40	40
TIM3038C	50	50

Характеристики · 7

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
TIM3038	8.28	0.1656
TIM3038B	8.45	0.2113
TIM3038C	5.55	0.111

Номенклатура

Артикул	Наименование
TIM3038	Кронштейн для радиатора TIM 170 мм 9 мм × 14 × 75 мм
TIM3038B	Кронштейн анкерный TIM для радиатора 220 мм, Ø 9 мм, дюбель 14×75 мм
TIM3038C	Кронштейн для радиатора TIM 170 мм 7 мм × 14 × 75 мм