Технический лист серии

Муфта соединительная (никелированная) ZEISSLER

Описание серии

Муфту устанавливают в системах с гофрированной трубой из нержавеющей стали, чтобы соединить два участка трубы одинакового диаметра. Это равностороннее изделие с присоединением обжим/обжим: труба фиксируется с обеих сторон муфты обжимным соединением. Муфта выполнена с никелированным покрытием. В серии представлены размеры присоединений 15×15, 20×20, 25×25 и 32×32 мм; каждый размер рассчитан на соединение труб соответствующего диаметра.



ZTI.613.001515N

При подборе важно сверить размер муфты с наружным диаметром соединяемых труб и убедиться, что обе трубы относятся к совместимой системе гофрированных труб. Равный размер присоединений позволяет состыковать участки одного диаметра; для перехода между разными диаметрами требуется соответствующий переходной фитинг. При проектировании или ремонте также учитывают трассу трубопровода, доступность места стыка для монтажа и последующего осмотра, а соединение размещают без перекоса и избыточного натяжения труб.

Перед сборкой торцы труб подготавливают ровно и аккуратно, проверяют отсутствие заусенцев, загрязнений и повреждений, которые могут помешать герметичности. Трубу вводят в обжимное соединение до предусмотренного положения и затягивают соединительные элементы согласно инструкции производителя системы. Не следует компенсировать неподходящий размер или дефект трубы чрезмерной затяжкой: после монтажа соединение проверяют на герметичность в рабочих условиях системы.

Такие муфты применяют при монтаже и ремонте трубопроводов с гофрированной нержавеющей трубой, когда требуется соединить два участка без смены направления трассы. Конкретная область применения определяется проектом и допустимыми параметрами используемых труб и фитингов. Никелированная поверхность помогает согласовать внешний вид соединения с другими элементами инженерной системы; при выборе покрытия также учитывают условия размещения и требования к совместимости с окружающими материалами.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Обжим / обжим
Тип изделия	Равносторонняя соединительная муфта
Объём большой упаковки, м³	0.009071
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Гофрированная труба из нержавеющей стали
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Размеры присоединений	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.613.001515N	15×15 мм	100
ZTI.613.002020N	20×20 мм	50
ZTI.613.002525N	25×25 мм	40
ZTI.613.003232N	32×32 мм	24

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.613.001515N	10	11.1
ZTI.613.002020N	10	8.7
ZTI.613.002525N	5	10.35
ZTI.613.003232N	2	10.3

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.613.001515N	0.111
ZTI.613.002020N	0.174
ZTI.613.002525N	0.2588
ZTI.613.003232N	0.4292

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.613.001515N	Муфта соединительная никелированная ZEISSLER 15×15 мм
ZTI.613.002020N	Муфта соединительная никелированная ZEISSLER 20×20 мм
ZTI.613.002525N	Муфта соединительная никелированная ZEISSLER 25×25 мм
ZTI.613.003232N	Муфта соединительная никелированная ZEISSLER 32×32 мм