Технический лист товара

Коллекторный тройник TIM 1″ НР × 1/2″ ВР × 1/2″ ВР

Описание товара



M320-422

Коллекторный тройник устанавливают на торцевое резьбовое подключение коллектора, чтобы присоединить к нему воздухоотводчик и сливной кран. Два боковых выхода позволяют разместить эту сервисную арматуру в одном узле: воздухоотводчик удаляет скопившийся воздух, а кран используют для слива теплоносителя при обслуживании системы.

К коллектору тройник присоединяется наружной резьбой 1″. На этом соединении предусмотрено уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметичность в месте контакта с коллектором. Два других подключения имеют внутреннюю резьбу 1/2″: одно предназначено для сливного крана, второе — для воздухоотводчика. Сервисная арматура в комплект не входит, её подбирают отдельно по размеру и типу резьбы.

Корпус выполнен из латуни с никелированным покрытием. При выборе проверьте, что на торце коллектора есть подходящее внутреннее резьбовое подключение 1″, а воздухоотводчик и сливной кран соответствуют выходам 1/2″. Также учитывайте доступ к крану для слива и возможность обслуживания воздухоотводчика после установки узла.

При монтаже очистите сопрягаемые поверхности и проверьте положение уплотнительного кольца, затем установите тройник на коллектор без перекоса. Герметичность соединения с коллектором создаёт кольцо. Резьбовые соединения воздухоотводчика и сливного крана не имеют указанного уплотнения, поэтому наружную резьбу устанавливаемых изделий во внутреннюю резьбу тройника необходимо уплотнить подходящим материалом — льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Не затягивайте детали с чрезмерным усилием, чтобы не повредить резьбу и уплотнительные поверхности.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Подключение воздухоотводчика	1/2" ВР
Диаметр соединения	1" × 1/2"
Присоединение	НР/ВР/ВР
Подключение коллектора	1" НР
Подключение сливного крана	1/2" ВР
Тип изделия	Коллекторный тройник
Объём большой упаковки, м³	0.012744
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Назначение	Подключение воздухоотводчика и сливного крана
Комплектация	Тройник без сервисной арматуры
Уплотнительное кольцо	Да
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	100
Малая упаковка, шт	10
Масса большой упаковки, кг	13.7
Масса единицы (прайс), кг	0.137

Номенклатура

Артикул	Наименование
M320-422	Коллекторный тройник TIM 1″ НР × 1/2″ ВР × 1/2″ ВР