Технический лист серии

Тройник переходной никелированный ZEISSLER

Описание серии

Переходные тройники ZEISSLER устанавливают в трубопроводах из гофрированной трубы из нержавеющей стали, чтобы разделить поток и подключить ответвление меньшего диаметра. Три патрубка расположены в виде тройника: два крайних соединяются с основной линией, средний — с ответвлением. Соединение с трубами выполняется обжимным способом. Такие фитинги применяют в инженерных системах, где разводку выполняют гибкой гофрированной трубой; при подборе учитывают схему трассы и диаметры труб на основной линии и ответвлении.



ZTI.633.201520N

Корпус изготовлен из латуни марки CW617N и имеет никелированное покрытие. Максимальная рабочая температура составляет 110 °C. При выборе следует сверить размеры присоединений с наружными диаметрами используемой гофрированной трубы и проверить совместимость фитинга с конкретной трубой и системой обжимного соединения. Значения в серии указаны в порядке «крайнее присоединение × среднее присоединение × крайнее присоединение»: 20×15×20, 25×15×25, 25×20×25, 32×20×32 и 32×25×32 мм. Крайние присоединения в каждом размере одинаковы, среднее меньше; диапазон среднего присоединения — от 15 до 25 мм.

Перед монтажом трубопровод отключают от подачи среды и сбрасывают давление. Концы гофрированной трубы подготавливают по инструкции для применяемой системы, сохраняя ровный торец и не допуская загрязнения или повреждения гофры. Трубу вводят в соответствующие патрубки до требуемого положения, затем обжимают соединения предусмотренным инструментом. Важно соблюдать порядок сборки и требования производителя трубы и фитинга: неправильная подготовка торца или недостаточный обжим могут привести к негерметичности. После монтажа соединения проверяют на герметичность при заполнении и подаче среды.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Обжим
Тип изделия	Переходной тройник для гофрированной трубы
Объём большой упаковки, м³	0.009071
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Назначение	Разветвление трубопровода из гофрированной трубы из нержавеющей стали
Максимальная рабочая температура	110 °C
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Размеры присоединений	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.633.201520N	20×15×20 мм	30
ZTI.633.251525N	25×15×25 мм	24
ZTI.633.252025N	25×20×25 мм	20
ZTI.633.322032N	32×20×32 мм	14
ZTI.633.322532N	32×25×32 мм	14

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.633.201520N	5	7.4
ZTI.633.251525N	2	8.4
ZTI.633.252025N	2	8.1
ZTI.633.322032N	2	7.95
ZTI.633.322532N	2	9.1

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.633.201520N	0.2467
ZTI.633.251525N	0.35
ZTI.633.252025N	0.405
ZTI.633.322032N	0.5679
ZTI.633.322532N	0.65

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.633.201520N	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 20×15×20 мм
ZTI.633.251525N	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 25×15×25 мм
ZTI.633.252025N	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 25×20×25 мм
ZTI.633.322032N	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 32×20×32 мм
ZTI.633.322532N	Тройник переходной никелированный ZEISSLER 32×25×32 мм