Технический лист серии

Тройник никелированный ZEISSLER

Описание серии

Равносторонние никелированные тройники ZEISSLER предназначены для разветвления трубопровода из гофрированной трубы из нержавеющей стали. Их устанавливают там, где требуется соединить три участка и распределить поток по двум ответвлениям. Все три выхода имеют одинаковый размер, поэтому тройник позволяет выполнить разветвление без перехода на другой диаметр. Такие фитинги применяют в инженерных системах отопления и водоснабжения, если используемые трубы и остальные элементы системы совместимы с обжимным соединением и условиями эксплуатации.



ZTI.633.151515N

Корпус изготовлен из латуни марки CW617N и имеет никелированное покрытие. Все присоединения выполнены под обжим: труба фиксируется в каждом из трёх портов предусмотренным конструкцией соединения. При выборе сопоставьте размер тройника с наружным диаметром и типом гофрированной трубы, а также убедитесь, что соединительная система рассчитана на её профиль. Размеры присоединений в серии — 15×15×15, 20×20×20, 25×25×25 и 32×32×32 мм; в каждом случае все три стороны равны.

Максимальная рабочая температура изделий серии составляет 110 °C. Рабочее давление 16 бар указано для тройников с присоединениями 25×25×25 и 32×32×32 мм. При подборе учитывайте параметры конкретной системы и ограничения других её компонентов: допустимые температура и давление должны соответствовать условиям эксплуатации всего трубопровода.

Перед монтажом проверьте, что торцы трубы подготовлены по требованиям применяемой обжимной системы и не имеют повреждений, мешающих герметичному соединению. Вставьте трубу в порт до предусмотренного упора и затяните соединение способом, установленным для данного фитинга; не допускайте перекоса и чрезмерного усилия. Разместите тройник так, чтобы трубы не создавали нагрузку на присоединения, а к соединениям оставался доступ для осмотра. После монтажа проверьте герметичность системы в установленном для неё порядке.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Обжим
Тип изделия	Равносторонний тройник для гофрированной трубы
Объём большой упаковки, м³	0.009071
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Назначение	Разветвление трубопровода из гофрированной трубы из нержавеющей стали
Максимальная рабочая температура	110 °C
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Размеры присоединений	Рабочее давление
ZTI.633.151515N	15×15×15 мм	—
ZTI.633.202020N	20×20×20 мм	—
ZTI.633.252525N	25×25×25 мм	16 бар
ZTI.633.323232N	32×32×32 мм	16 бар

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.633.151515N	50	10
ZTI.633.202020N	30	5
ZTI.633.252525N	20	2
ZTI.633.323232N	12	2

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.633.151515N	9	0.18
ZTI.633.202020N	8.6	0.2867
ZTI.633.252525N	8.95	0.4475
ZTI.633.323232N	8.7	0.725

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.633.151515N	Тройник никелированный ZEISSLER 15×15×15 мм
ZTI.633.202020N	Тройник никелированный ZEISSLER 20×20×20 мм
ZTI.633.252525N	Тройник никелированный ZEISSLER 25×25×25 мм
ZTI.633.323232N	Тройник никелированный ZEISSLER 32×32×32 мм