Технический лист серии

Труба гофрированная из нержавеющей стали отожженная ZEISSLER

Описание серии


ZTI.600.304.1550

Отожжённую гофрированную трубу ZEISSLER применяют для прокладки трубопроводов в инженерных системах. Она изготовлена из нержавеющей стали марки SS304. Гофрированная стенка прошла отжиг, благодаря чему труба сохраняет гибкость и позволяет прокладывать трассу с поворотами, обходить препятствия и подводить трубопровод к оборудованию. Исполнение — без оболочки.

В серии представлены номинальные размеры 15А, 20А, 25А и 32А. Длина бухт зависит от размера: 50 м для 15А, 30 м для 20А и 25А, 20 м для 32А. Выбирая трубу, учитывают номинальный размер присоединяемого оборудования, требуемую пропускную способность, конфигурацию трассы и длину участка. Перед монтажом полезно проверить, что параметры трубопровода и условия эксплуатации соответствуют проекту системы.

Гибкую гофрированную трубу используют на прямых участках и там, где трассе нужно придать изгиб. При прокладке важно не допускать заломов, чрезмерного растяжения и скручивания: такие деформации могут повредить стенку и затруднить прохождение среды. Изгибы выполняют плавно, а трубу закрепляют так, чтобы она не испытывала лишней нагрузки от собственного веса или подключённого оборудования. Обрезанные концы должны быть подготовлены для выбранного соединения, а стружку и загрязнения перед сборкой удаляют.

Способ присоединения выбирают по типу фитингов и ответных частей системы. Резьбовые соединения, герметичность которых не обеспечивает прокладка или кольцо, обязательно уплотняют подходящим материалом — льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Если соединение уплотняется прокладкой либо кольцом, проверяют их правильную установку и состояние. При затяжке следует удерживать ответную часть и не передавать чрезмерное усилие на гофрированный участок.

Для серии указана декларация ТР ТС 032/2013; ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.89401/26. Перед включением смонтированного участка в работу соединения и трассу проверяют в соответствии с требованиями проекта и применимыми правилами монтажа инженерной системы.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Исполнение	Без оболочки
Тип изделия	Отожженная гофрированная труба
Производитель	ZEISSLER
Обработка	Отжиг
Марка стали	SS304
Единица измерения	м

Характеристики исполнений

Артикул	Номинальный размер	Длина бухты
ZTI.600.304.1550	15A	50 м
ZTI.600.304.2030	20A	30 м
ZTI.600.304.2530	25A	30 м
ZTI.600.304.3220	32A	20 м

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Декларация
ZTI.600.304.1550	0.044944	—
ZTI.600.304.2030	0.044944	—
ZTI.600.304.2530	0.068229	ТР ТС 032/2013; ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.89401/26
ZTI.600.304.3220	0.068229	ТР ТС 032/2013; ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.89401/26

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.600.304.1550	50	50
ZTI.600.304.2030	30	30
ZTI.600.304.2530	30	30
ZTI.600.304.3220	20	20

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.600.304.1550	7.4	0.148
ZTI.600.304.2030	6.96	0.232
ZTI.600.304.2530	9.13	0.3043
ZTI.600.304.3220	7.6	0.38

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.600.304.1550	Труба гофрированная из нержавеющей стали ZEISSLER SS304 15A, отожженная 50 м
ZTI.600.304.2030	Труба гофрированная из нержавеющей стали ZEISSLER SS304 20A, отожженная 30 м
ZTI.600.304.2530	Труба гофрированная из нержавеющей стали ZEISSLER SS304 25A, отожженная 30 м
ZTI.600.304.3220	Труба гофрированная из нержавеющей стали ZEISSLER SS304 32A, отожженная 20 м