Технический лист серии

Угольник переходной ТРУБА -> РЕЗЬБА никелированный ZEISSLER

Описание серии



ZTI.621.001504N

Переходные угольники ZEISSLER устанавливают в системах с гофрированной трубой из нержавеющей стали, когда её нужно присоединить к резьбовому элементу под углом. Фитинг соединяет трубу с внутренней или наружной резьбой; со стороны трубы предусмотрено обжимное присоединение. Угольники имеют никелированное покрытие.

В серии представлены присоединительные размеры трубы 15, 20 и 25 мм, а резьбовые диаметры — 1/2", 3/4" и 1". Для трубы 15 мм предусмотрены соединения с резьбой 1/2", для 20 мм — 1/2" или 3/4", для 25 мм — 1". Выпускаются варианты с внутренней резьбой (ВР) и наружной резьбой (НР): с трубой 15 мм доступны оба типа при 1/2", с трубой 20 мм — оба типа при 3/4", а с трубой 25 мм указана внутренняя резьба 1".

При выборе сопоставляют размер гофрированной трубы с обжимной стороной фитинга и проверяют диаметр и тип резьбы ответного элемента. Важно также учитывать расположение соединяемых деталей: угольник меняет направление трубопровода, а тип резьбы определяет, к какому элементу он присоединяется. Перед монтажом проверяют совместимость трубы и фитинга, а также состояние их соединительных поверхностей. Обжимное соединение собирают по конструкции фитинга, устанавливая трубу ровно и без перекоса. При затяжке необходимо удерживать сопрягаемую деталь, чтобы не передавать лишнее усилие на трубопровод.

Резьбовое соединение без прокладки обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком, подходящим для условий системы. Если в ответном соединении предусмотрена прокладка или уплотнительное кольцо, герметичность обеспечивает именно этот элемент; резьбу при этом не следует уплотнять способом, который мешает правильной посадке прокладки или кольца. После сборки соединения осматривают и проверяют на герметичность в рабочих условиях системы.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Объём большой упаковки, м³	0.009071
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Гофрированная труба из нержавеющей стали
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Трубное присоединение	Диаметр соединения
ZTI.621.001504N	Обжим, 15 мм	1/2"
ZTI.621.002004N	Обжим, 20 мм	1/2"
ZTI.621.002005N	Обжим, 20 мм	3/4"
ZTI.622.001504N	Обжим, 15 мм	1/2"
ZTI.622.002005N	Обжим, 20 мм	3/4"
ZTI.622.002506N	Обжим, 25 мм	1"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Тип изделия
ZTI.621.001504N	НР	Переходной угольник труба-НР
ZTI.621.002004N	НР	Переходной угольник труба-НР
ZTI.621.002005N	НР	Переходной угольник труба-НР
ZTI.622.001504N	ВР	Переходной угольник труба-ВР
ZTI.622.002005N	ВР	Переходной угольник труба-ВР
ZTI.622.002506N	ВР	Переходной угольник труба-ВР

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.621.001504N	100	10
ZTI.621.002004N	60	10
ZTI.621.002005N	60	10
ZTI.622.001504N	100	10
ZTI.622.002005N	60	10
ZTI.622.002506N	40	5

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.621.001504N	11.5	0.115
ZTI.621.002004N	8.26	0.1377
ZTI.621.002005N	10.3	0.1717
ZTI.622.001504N	10.85	0.1085
ZTI.622.002005N	9.85	0.1642
ZTI.622.002506N	12.25	0.3063

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.621.001504N	Угольник никелированный ZEISSLER 15 мм×1/2" НР
ZTI.621.002004N	Угольник никелированный ZEISSLER 20 мм×1/2" НР
ZTI.621.002005N	Угольник никелированный ZEISSLER 20 мм×3/4" НР
ZTI.622.001504N	Угольник никелированный ZEISSLER 15 мм×1/2" ВР
ZTI.622.002005N	Угольник никелированный ZEISSLER 20 мм×3/4" ВР
ZTI.622.002506N	Угольник никелированный ZEISSLER 25 мм×1" ВР

Другие фотографии исполнений



ZTI.622.001504N