Технический лист серии

Пробка глухая для радиатора с уплотнительным кольцом TIM

Описание серии

Глухие пробки серии TIM устанавливаются в радиаторы отопления для герметичного закрытия технологических отверстий, предотвращая утечку теплоносителя и обеспечивая целостность системы. Изделия применяются в жилых и коммерческих помещениях, где требуется надежное перекрытие каналов радиаторов, и монтируются на места, где не предусмотрены краны Маевского или другие запорные устройства. Конструкция представляет собой цилиндрический корпус с наружной резьбой, который вкручивается в внутреннюю резьбу радиатора, создавая жесткое и долговечное соединение.



TIM4112

Корпус изделия изготовлен из латуни CW614N, что гарантирует устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам в условиях постоянного контакта с водой и теплоносителем. Поверхность деталей никелирована, что не только придает им эстетичный внешний вид, но и защищает металл от окисления и воздействия агрессивных сред. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитаны пробки, составляет 10 бар, что соответствует стандартным параметрам работы централизованных и автономных систем отопления.

В серии представлены два основных варианта исполнения, различающихся диаметром присоединительной резьбы: 1/2" и 3/4". Оба варианта имеют правую резьбу, что является стандартом для большинства радиаторов. Выбор диаметра зависит от типоразмера радиатора и диаметра входного отверстия, в которое устанавливается пробка. Наличие уплотнительного кольца в комплекте обеспечивает надежную герметизацию места соединения без необходимости использования дополнительных уплотнительных материалов, таких как лен или фум-лента, хотя для резьбового соединения рекомендуется обязательная уплотнительная обработка.

Комплектация изделий включает саму пробку, уплотнительное кольцо и белый декоративный колпачок. Колпачок выполняет защитную и эстетическую функцию, скрывая место вкручивания пробки и защищая резьбу от загрязнения и повреждений. Белый цвет колпачка универсален и хорошо сочетается с большинством типов радиаторов, не нарушая общий дизайн интерьера. Изделия серии TIM отличаются простотой монтажа и высокой надежностью, что делает их оптимальным решением для завершения сборки радиаторной системы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Пробка глухая для радиатора
Максимальное рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
TIM4112	1/2"	НР
TIM4113	3/4"	—

Характеристики · 2

Артикул	Резьба	Объём большой упаковки, м³
TIM4112	—	0.00735
TIM4113	Правая	0.00835

Характеристики · 3

Артикул	Комплектация	Колпачок
TIM4112	Пробка, уплотнительное кольцо, белый колпачок	—
TIM4113	—	Белый

Характеристики · 4

Артикул	Марка материала	Материал уплотнения
TIM4112	CW614N	—
TIM4113	—	Уплотнительное кольцо

Характеристики · 5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
TIM4112	500	10.46
TIM4113	400	11.8

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
TIM4112	0.0209
TIM4113	0.0295

Номенклатура

Артикул	Наименование
TIM4112	Пробка глухая для радиатора никелированная TIM 1/2" HP
TIM4113	Пробка глухая для радиатора TIM 3/4" с белым колпачком