Технический лист серии

Душевой лоток с решеткой (цвет: вороненая сталь) TIM

Описание серии

Душевые лотки серии TIM вороненая сталь устанавливают в зоне душа для эффективного отведения воды в канализацию. Это линейные изделия, предназначенные для монтажа в пол, которые обеспечивают быстрый слив благодаря высокой пропускной способности 30 л/мин. Конструкция лотка включает корпус и декоративную решетку, выполненные из нержавеющей стали, что гарантирует устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Цвет вороненой стали придает изделиям современный вид, позволяя им органично вписываться в различные интерьеры ванных комнат и душевых зон.



BAD474002GY

В основе работы лотка лежит сухой плоский сифон с комбинированным типом затвора, который надежно предотвращает проникновение неприятных запахов из канализационной системы. Сливное отверстие имеет диаметр 50 мм, что соответствует стандартным трубам и обеспечивает беспрепятственный проход воды. Направление выпуска воды горизонтальное, что упрощает подключение к канализационным стоякам при планировке санузла. Монтажные отверстия для фиксации лотка к основанию имеют диаметр 50 мм, обеспечивая надежное крепление конструкции.

Серия представлена моделями с различной длиной корпуса при неизменной ширине 70 мм. Доступны варианты длиной от 400 до 800 мм: 400, 500, 600, 700 и 800 мм. Увеличение длины лотка напрямую влияет на количество выходов воды, которое варьируется от 24 до 35 штук в зависимости от конкретной модели. Это позволяет подобрать оптимальное решение для душевых зон разного размера, обеспечивая равномерное распределение потока воды по всей длине лотка.

Высота монтажа лотков регулируется, что позволяет адаптировать изделие под разную толщину стяжки и финишного покрытия. Минимальная монтажная высота составляет 85 мм, а общая высота установки находится в диапазоне от 100 до 155 мм. Регулировка по высоте осуществляется в процессе монтажа, что упрощает установку лотка вровень с полом или с небольшим возвышением. Все модели серии обладают одинаковыми характеристиками слива и конструкции, отличаясь только габаритами и количеством водоотводящих элементов.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр слива	50 мм
Тип	Линейный душевой лоток
Тип затвора	Комбинированный
Минимальная монтажная высота	85 мм
Ширина	70 мм
Цвет	Вороненая сталь
Материал	Нержавеющая сталь
Назначение	Отведение воды из душевой зоны в канализацию
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Направление выпуска	Горизонтальное
Материал решетки	Нержавеющая сталь
Конструкция сифона	Сухой, плоский
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Диаметр монтажных отверстий
BAD474002GY	24	50 мм
BAD475002GY	35	50 мм
BAD476002GY	—	—
BAD477002GY	—	—
BAD478002GY	—	—

Характеристики · 2

Артикул	Общая высота монтажа	Регулировка по высоте
BAD474002GY	100-155 мм	Да
BAD475002GY	100-155 мм	Да
BAD476002GY	—	—
BAD477002GY	—	—
BAD478002GY	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Диапазон высоты установки	Длина
BAD474002GY	—	400 мм
BAD475002GY	—	500 мм
BAD476002GY	100-155 мм	600 мм
BAD477002GY	100-155 мм	700 мм
BAD478002GY	100-155 мм	800 мм

Характеристики · 4

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Производитель
BAD474002GY	0.043235	—
BAD475002GY	0.051025	—
BAD476002GY	0.058815	TIM
BAD477002GY	0.066605	TIM
BAD478002GY	0.074395	TIM

Характеристики · 5

Артикул	Пропускная способность	Скорость слива
BAD474002GY	—	30 л/мин
BAD475002GY	—	30 л/мин
BAD476002GY	30 л/мин	—
BAD477002GY	30 л/мин	—
BAD478002GY	30 л/мин	—

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BAD474002GY	8.2	2.05
BAD475002GY	9.39	2.3475
BAD476002GY	10.67	2.6675
BAD477002GY	12.12	3.03
BAD478002GY	13.43	3.3575

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAD474002GY	Душевой лоток с решеткой TIM вороненая сталь 70×400 мм
BAD475002GY	Душевой лоток с решеткой TIM вороненая сталь 70×500 мм
BAD476002GY	Душевой лоток с решеткой TIM вороненая сталь 70×600 мм
BAD477002GY	Душевой лоток с решеткой TIM вороненая сталь 70×700 мм
BAD478002GY	Душевой лоток с решеткой TIM вороненая сталь 70×800 мм