Технический лист серии

Душевой лоток с решеткой, глянцевое золото (сухой + гидрозатвор) TIM

Описание серии



BAD485002GP

Линейный душевой лоток серии TIM с глянцевым золотым покрытием устанавливают в зоне душа для эффективного отвода воды и предотвращения проникновения неприятных запахов из канализации. Изделие имеет прямоугольную форму и предназначено для монтажа под плитку, что позволяет интегрировать его в дизайн напольного покрытия без потери эстетичности. Корпус и решетка выполнены из нержавеющей стали, а сифон (ловушка) изготовлен из полипропилена, обеспечивая прочность конструкции и устойчивость к коррозии. Решетка двусторонняя, что дает возможность укладывать плитку как вдоль, так и поперек лотка, создавая непрерывное покрытие пола.

Защита от запаха реализована за счет комбинированного типа затвора, который включает в себя сухой и гидрозатвор. Сухой затвор предотвращает выход запахов при длительном простое, а гидрозатвор обеспечивает надежную герметичность за счет водяной пробки. Высота гидрозатвора составляет 50 мм, сопротивление — 982 Па, а скорость слива достигает 40 литров в минуту. Диаметр сливной трубы стандартный и равен 50 мм. Такое сочетание типов затворов гарантирует бесперебойную работу системы в различных режимах эксплуатации.

В серии представлены четыре варианта лотков, различающихся длиной: 500 мм, 600 мм, 700 мм и 800 мм. Ширина изделия для всех модификаций одинакова и составляет 70 мм. Направление выпуска воды горизонтальное, что упрощает подключение к канализационным стоякам и трубам. Минимальная монтажная высота лотка составляет 85 мм, а общая высота монтажа варьируется в диапазоне от 100 до 155 мм. Наличие регулировки по высоте позволяет точно подогнать уровень лотка под финишное покрытие пола, обеспечивая идеальный слив воды без образования луж.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип	Линейный душевой лоток
Тип затвора	Комбинированный
Тип решетки	Двусторонняя, с местом под плитку
Минимальная монтажная высота	85 мм
Общая высота монтажа	100-155 мм
Ширина	70 мм
Цвет	Золотой
Производитель	TIM
Назначение	Для душевой зоны
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Направление выпуска	Горизонтальное
Материал решетки	Нержавеющая сталь
Форма	Прямоугольная
Марка материала	AISI 304
Материал ловушки	Полипропилен
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр сливной трубы	Тип сифона
BAD485002GP	—	—
BAD486002GP	—	—
BAD487002GP	50 мм	Комбинированный, сухой + гидрозатвор
BAD488002GP	50 мм	Комбинированный, сухой + гидрозатвор

Характеристики · 2

Артикул	Регулировка по высоте	Длина
BAD485002GP	—	500 мм
BAD486002GP	—	600 мм
BAD487002GP	Да	700 мм
BAD488002GP	Да	800 мм

Характеристики · 3

Артикул	Объём большой упаковки, м³	С гидрозатвором
BAD485002GP	0.051025	Да
BAD486002GP	0.058815	Да
BAD487002GP	0.066605	—
BAD488002GP	0.074395	—

Характеристики · 4

Артикул	Скорость слива	Сухой затвор
BAD485002GP	—	Да
BAD486002GP	—	Да
BAD487002GP	40 л/мин	—
BAD488002GP	40 л/мин	—

Характеристики · 5

Артикул	Гидрозатвор	Сопротивление гидрозатвора
BAD485002GP	—	—
BAD486002GP	—	—
BAD487002GP	50 мм	982 Па
BAD488002GP	50 мм	982 Па

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BAD485002GP	8.77	2.1925
BAD486002GP	9.9	2.475
BAD487002GP	10.75	2.6875
BAD488002GP	11.93	2.9825

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAD485002GP	Душевой лоток с решеткой под плитку защита от запаха (сухой + гидрозатвор) TIM глянцевое золото 70×500 мм
BAD486002GP	Душевой лоток с решеткой под плитку защита от запаха (сухой + гидрозатвор) TIM глянцевое золото 70×600 мм
BAD487002GP	Душевой лоток с решеткой под плитку защита от запаха (сухой + гидрозатвор) TIM глянцевое золото 70×700 мм
BAD488002GP	Душевой лоток с решеткой под плитку защита от запаха (сухой + гидрозатвор) TIM глянцевое золото 70×800 мм