Технический лист серии

Трап-лоток с гориз (гидро+сухая защита от запаха) (решетка с круг ячейкой) TIM

Описание серии



BAD413502

Трап-лоток TIM с горизонтальным выпуском устанавливают в душевых зонах для эффективного отвода воды и предотвращения проникновения запахов. Это линейный душевой лоток, который монтируется в пол или на уровне чистового покрытия, обеспечивая быстрый слив потока. Изделие оснащено комбинированным затвором, включающим гидрозатвор и сухой затвор, что гарантирует надежную защиту от обратного запаха и испарения воды. Конструкция сифона выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Решетка лотка имеет перфорированную поверхность с круглыми ячейками, что способствует быстрому прохождению воды и легкости очистки. Ширина решетки составляет 70 мм, а общая высота монтажа варьируется от 100 до 155 мм, что позволяет адаптировать лоток под различные условия установки. Минимальная монтажная высота составляет 85 мм, что делает его подходящим для помещений с ограниченным пространством.

В серии представлены различные варианты длины лотка: 350 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм и 950 мм. Все модели имеют одинаковую ширину 70 мм и высоту монтажа от 100 до 155 мм. Диаметр слива составляет 50 мм, а диаметр сливной трубы — 40 мм. Скорость слива воды у всех моделей составляет 30 л/мин, что обеспечивает быстрое удаление воды из душевой зоны. Гидрозатвор имеет сопротивление 982 Па, что способствует эффективной защите от запахов. Регулировка по высоте доступна у большинства моделей, что позволяет точно настроить лоток под конкретные условия установки.

Трап-лоток TIM с горизонтальным выпуском подходит для использования в жилых и коммерческих помещениях, где требуется надежный и эстетичный способ отвода воды. Нержавеющая сталь, из которой изготовлены корпус и решетка, обеспечивает прочность и долговечность изделия. Перфорированная решетка с круглыми ячейками не только выполняет свою функцию, но и добавляет эстетическую привлекательность интерьеру. Лоток легко монтируется и требует минимального обслуживания, что делает его удобным выбором для современных душевых зон.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Общая высота монтажа	100-155 мм
Регулировка по высоте	Да
Ширина	70 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр слива	Диаметр сливной трубы
BAD413502	50 мм	—
BAD414502	—	—
BAD415502	50 мм	40 мм
BAD416502	50 мм	40 мм
BAD417502	50 мм	40 мм
BAD418502	—	—
BAD419502	—	—

Характеристики · 2

Артикул	Тип	Тип изделия
BAD413502	—	Линейный душевой лоток
BAD414502	Линейный душевой лоток	—
BAD415502	Линейный душевой лоток	—
BAD416502	Линейный душевой лоток	—
BAD417502	Линейный душевой лоток	—
BAD418502	Линейный душевой лоток	—
BAD419502	Линейный душевой лоток	—

Характеристики · 3

Артикул	Тип затвора	Тип решетки
BAD413502	Комбинированный: гидравлический и сухой	Перфорированная, круглые ячейки
BAD414502	Комбинированный	Перфорированная, с круглыми ячейками
BAD415502	Комбинированный	Перфорированная, с круглыми ячейками
BAD416502	Комбинированный	Перфорированная, с круглыми ячейками
BAD417502	Комбинированный	Перфорированная, с круглыми ячейками
BAD418502	Комбинированный	Перфорированная, с круглыми ячейками
BAD419502	Комбинированный	Перфорированная, с круглыми ячейками

Характеристики · 4

Артикул	Минимальная монтажная высота	Монтажная высота
BAD413502	85 мм	—
BAD414502	—	—
BAD415502	85 мм	70 мм
BAD416502	85 мм	70 мм
BAD417502	85 мм	70 мм
BAD418502	85 мм	—
BAD419502	85 мм	—

Характеристики · 5

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
BAD413502	350 мм	0.038561
BAD414502	450 мм	0.046351
BAD415502	550 мм	0.054141
BAD416502	650 мм	0.061931
BAD417502	750 мм	0.069721
BAD418502	850 мм	0.077511
BAD419502	950 мм	0.085301

Характеристики · 6

Артикул	Производитель	Назначение
BAD413502	TIM	—
BAD414502	TIM	Для отвода воды из душевой зоны
BAD415502	—	—
BAD416502	—	—
BAD417502	—	—
BAD418502	—	Для отвода воды из душевой зоны
BAD419502	—	Для отвода воды из душевой зоны

Характеристики · 7

Артикул	Материал корпуса	Направление выпуска
BAD413502	—	Горизонтальное
BAD414502	Нержавеющая сталь	Боковое (горизонтальное)
BAD415502	—	Боковое (горизонтальное)
BAD416502	—	Боковое (горизонтальное)
BAD417502	—	Боковое (горизонтальное)
BAD418502	—	Боковое (горизонтальное)
BAD419502	—	Боковое (горизонтальное)

Характеристики · 8

Артикул	Материал решетки	Пропускная способность
BAD413502	Нержавеющая сталь	—
BAD414502	—	30 л/мин
BAD415502	Нержавеющая сталь	—
BAD416502	Нержавеющая сталь	—
BAD417502	Нержавеющая сталь	—
BAD418502	Нержавеющая сталь	—
BAD419502	Нержавеющая сталь	—

Характеристики · 9

Артикул	Скорость слива	Материал сифона
BAD413502	30 л/мин	Полипропилен
BAD414502	—	—
BAD415502	30 л/мин	—
BAD416502	30 л/мин	—
BAD417502	30 л/мин	—
BAD418502	30 л/мин	—
BAD419502	30 л/мин	—

Характеристики · 10

Артикул	Гидрозатвор	Материал лотка
BAD413502	—	Нержавеющая сталь AISI 304
BAD414502	—	—
BAD415502	40 мм	—
BAD416502	40 мм	—
BAD417502	40 мм	—
BAD418502	—	—
BAD419502	—	—

Характеристики · 11

Артикул	Монтажная глубина	Рисунок решётки
BAD413502	—	—
BAD414502	—	—
BAD415502	155 мм	—
BAD416502	155 мм	—
BAD417502	155 мм	—
BAD418502	—	Круглые отверстия
BAD419502	—	—

Характеристики · 12

Артикул	Сопротивление гидрозатвора	Масса большой упаковки, кг
BAD413502	—	7.27
BAD414502	—	8.71
BAD415502	982 Па	9.6
BAD416502	982 Па	10.9
BAD417502	982 Па	12.42
BAD418502	—	13.25
BAD419502	—	14.75

Характеристики · 13

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BAD413502	1.8175
BAD414502	2.1775
BAD415502	2.4
BAD416502	2.725
BAD417502	3.105
BAD418502	3.3125
BAD419502	3.6875

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAD413502	Трап-лоток TIM 70×350 мм с горизонтальным выпуском, решёткой с круглыми ячейками и сухим гидрозатвором
BAD414502	Трап-лоток TIM с горизонтальным выпуском, решетка с круглой ячейкой 45 см
BAD415502	Трап-лоток TIM с горизонтальным выпуском, решетка с круглой ячейкой 55 см
BAD416502	Трап-лоток TIM с горизонтальным выпуском, решетка с круглой ячейкой 65 см
BAD417502	Трап-лоток TIM с горизонтальным выпуском, решетка с круглой ячейкой 75 см
BAD418502	Трап-лоток TIM с горизонтальным выпуском, решетка с круглой ячейкой 85 см
BAD419502	Трап-лоток TIM с горизонтальным выпуском, решетка с круглой ячейкой 95 см