Технический лист серии

Тройник аксиальный переходной TIM

Описание серии

Серия «Тройник аксиальный переходной TIM».
Количество исполнений: 21.

Исполнения отличаются по параметрам: Трубное присоединение; Трубные типоразмеры; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 21

Открыть серию в магазине



H-T162016

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Аксиальное / аксиальное / аксиальное
Тип фитинга	Тройник аксиальный переходной
Тип изделия	Тройник аксиальный переходной
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Покрытие	Без декоративного покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Количество портов	3
Марка материала	CW617N
Совместимые трубы	PE-X, PE-RT (S3.2, SDR 7.4)
Угол ответвления	90°
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Трубное присоединение	Трубные типоразмеры
H-T162016	16 / 20 / 16 мм	16 мм × 2,2 мм; 20 мм × 2,8 мм
H-T201616	20 / 16 / 16 мм	20 мм × 2,8 мм; 16 мм × 2,2 мм
H-T201620	20 / 16 / 20 мм	20 мм × 2,8 мм; 16 мм × 2,2 мм
H-T202016	20 / 20 / 16 мм	20 мм × 2,8 мм; 16 мм × 2,2 мм
H-T202516	20 / 25 / 16 мм	20 мм × 2,8 мм; 25 мм × 3,5 мм; 16 мм × 2,2 мм
H-T202520	20 / 25 / 20 мм	20 мм × 2,8 мм; 25 мм × 3,5 мм
H-T251616	25 / 16 / 16 мм	25 мм × 3,5 мм; 16 мм × 2,2 мм
H-T251620	25 / 16 / 20 мм	25 мм × 3,5 мм; 16 мм × 2,2 мм; 20 мм × 2,8 мм
H-T251625	25 / 16 / 25 мм	25 мм × 3,5 мм; 16 мм × 2,2 мм
H-T252016	25 / 20 / 16 мм	25 мм × 3,5 мм; 20 мм × 2,8 мм; 16 мм × 2,2 мм
H-T252020	25 / 20 / 20 мм	25 мм × 3,5 мм; 20 мм × 2,8 мм
H-T252025	25 / 20 / 25 мм	25 мм × 3,5 мм; 20 мм × 2,8 мм
H-T252032	25 / 20 / 32 мм	25 мм × 3,5 мм; 20 мм × 2,8 мм; 32 мм × 4,4 мм
H-T252516	25 / 25 / 16 мм	25 мм × 3,5 мм; 16 мм × 2,2 мм
H-T252520	25 / 25 / 20 мм	25 мм × 3,5 мм; 20 мм × 2,8 мм
H-T252532	25 / 25 / 32 мм	25 мм × 3,5 мм; 32 мм × 4,4 мм
H-T253225	25 / 32 / 25 мм	25 мм × 3,5 мм; 32 мм × 4,4 мм
H-T321625	32 / 16 / 25 мм	32 мм × 4,4 мм; 16 мм × 2,2 мм; 25 мм × 3,5 мм
H-T321632	32 / 16 / 32 мм	32 мм × 4,4 мм; 16 мм × 2,2 мм
H-T322032	32 / 20 / 32 мм	32 мм × 4,4 мм; 20 мм × 2,8 мм
H-T322532	32 / 25 / 32 мм	32 мм × 4,4 мм; 25 мм × 3,5 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
H-T162016	75	7.05
H-T201616	90	8.66
H-T201620	60	6.73
H-T202016	70	8.23
H-T202516	40	5.84
H-T202520	40	6.32
H-T251616	50	6.3
H-T251620	50	7.4
H-T251625	40	6.85
H-T252016	45	6.56
H-T252020	40	6.47
H-T252025	40	6.92
H-T252032	25	5.94
H-T252516	40	7.5
H-T252520	30	6
H-T252532	30	8.34
H-T253225	30	7.94
H-T321625	25	5.3
H-T321632	20	5.12
H-T322032	20	5.5
H-T322532	20	6

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-T162016	0.094
H-T201616	0.0962
H-T201620	0.1122
H-T202016	0.1176
H-T202516	0.146
H-T202520	0.158
H-T251616	0.126
H-T251620	0.148
H-T251625	0.1712
H-T252016	0.1458
H-T252020	0.1618
H-T252025	0.173
H-T252032	0.2376
H-T252516	0.1875
H-T252520	0.2
H-T252532	0.278
H-T253225	0.2647
H-T321625	0.212
H-T321632	0.256
H-T322032	0.275
H-T322532	0.3

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-T162016	Тройник аксиальный переходной TIM 16 × 2,2 мм × 20 × 2,8 мм × 16 × 2,2 мм
H-T201616	Тройник аксиальный переходной TIM 20 × 2,8 мм × 16 × 2,2 мм × 16 × 2,2 мм
H-T201620	Тройник аксиальный переходной TIM 20 × 2,8 мм × 16 × 2,2 мм × 20 × 2,8 мм
H-T202016	Тройник аксиальный переходной TIM 20 × 2,8 мм × 20 × 2,8 мм × 16 × 2,2 мм
H-T202516	Тройник аксиальный переходной TIM 20 × 2,8 мм × 25 × 3,5 мм × 16 × 2,2 мм
H-T202520	Тройник аксиальный переходной TIM 20 × 2,8 мм × 25 × 3,5 мм × 20 × 2,8 мм
H-T251616	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 16 × 2,2 мм × 16 × 2,2 мм
H-T251620	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 16 × 2,2 мм × 20 × 2,8 мм
H-T251625	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 16 × 2,2 мм × 25 × 3,5 мм
H-T252016	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 20 × 2,8 мм × 16 × 2,2 мм
H-T252020	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 20 × 2,8 мм × 20 × 2,8 мм
H-T252025	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 20 × 2,8 мм × 25 × 3,5 мм
H-T252032	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 20 × 2,8 мм × 32 × 4,4 мм
H-T252516	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 25 × 3,5 мм × 16 × 2,2 мм
H-T252520	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 25 × 3,5 мм × 20 × 2,8 мм
H-T252532	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 25 × 3,5 мм × 32 × 4,4 мм
H-T253225	Тройник аксиальный переходной TIM 25 × 3,5 мм × 32 × 4,4 мм × 25 × 3,5 мм
H-T321625	Тройник аксиальный переходной TIM 32 × 4,4 мм × 16 × 2,2 мм × 25 × 3,5 мм
H-T321632	Тройник аксиальный переходной TIM 32 × 4,4 мм × 16 × 2,2 мм × 32 × 4,4 мм
H-T322032	Тройник аксиальный переходной TIM 32 × 4,4 мм × 20 × 2,8 мм × 32 × 4,4 мм
H-T322532	Тройник аксиальный переходной TIM 32 × 4,4 мм × 25 × 3,5 мм × 32 × 4,4 мм

Другие фотографии исполнений



H-T201616



H-T201620



H-T202016