Технический лист серии

Тройник аксиальный равносторонний TIM

Описание серии

Серия «Тройник аксиальный равносторонний TIM». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметры трубных портов; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



H-T161616

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Аксиальное / аксиальное / аксиальное
Тип фитинга	Тройник аксиальный равнопроходный
Тип изделия	Тройник аксиальный равнопроходный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Покрытие	Без декоративного покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Количество портов	3
Марка материала	CW617N
Угол ответвления	90°
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметры трубных портов
H-T161616	16 мм × 2,2 мм	—
H-T202020	20 мм × 2,8 мм	—
H-T252525	25 мм × 3,5 мм	—
H-T323232	32 мм × 4,4 мм	32 / 32 / 32 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
H-T161616	90	5
H-T202020	60	5
H-T252525	30	5
H-T323232	18	2

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
H-T161616	6.7	0.0744
H-T202020	7.52	0.1253
H-T252525	6.1	0.2033
H-T323232	6.59	0.3661

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-T161616	Тройник аксиальный равнопроходный TIM 16 × 2,2 мм × 16 × 2,2 мм × 16 × 2,2 мм
H-T202020	Тройник аксиальный равнопроходный TIM 20 × 2,8 мм × 20 × 2,8 мм × 20 × 2,8 мм
H-T252525	Тройник аксиальный равнопроходный TIM 25 × 3,5 мм × 25 × 3,5 мм × 25 × 3,5 мм
H-T323232	Тройник аксиальный равнопроходный TIM 32 × 4,4 мм × 32 × 4,4 мм × 32 × 4,4 мм