Технический лист товара

Тройник установочный TIM 16 × 2,2 мм × 1/2″ ВР × 16 × 2,2 мм

Описание товара



H-ZT1602F

Тройник ставят в месте, где трубопровод из сшитого полиэтилена нужно подключить к резьбовому элементу и закрепить на монтажной поверхности. Два проходных конца рассчитаны на трубу 16 × 2,2 мм и соединяются с ней аксиальным способом, боковой отвод имеет внутреннюю резьбу 1/2″. Такая конфигурация подходит для подключения оборудования или арматуры с наружной резьбой соответствующего размера.

Трубы фиксируются надвижными гильзами: для монтажа конец трубы расширяют, устанавливают на штуцер фитинга и надвигают гильзу специальным аксиальным инструментом. Соединение получается неразъёмным, поэтому до монтажа важно проверить взаимное положение тройника, труб и подключаемого элемента. Предусмотренное крепление используют для фиксации изделия на основании.

Корпус изготовлен из латуни CW617N. Фитинг предназначен для трубопроводов водоснабжения и отопления; в системах применяют рабочую среду, совместимую с материалами трубы и соединителя. Рабочие параметры составляют до 20 бар при 20 °C и до 10 бар при 95 °C; максимальная рабочая температура — 95 °C. При подборе учитывают эти ограничения, размер трубы и резьбу подключаемой детали.

Внутреннюю резьбу соединяют с наружной резьбой ответной детали. Такое соединение без прокладки обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком, подходящим для рабочей среды. Аксиальные стыки выполняют инструментом, предназначенным для надвижных гильз; после монтажа соединение можно скрыть в строительной конструкции, если это допускают условия системы и требования к её обслуживанию.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр трубы	16 мм × 2,2 мм
Присоединение	ВР
Тип присоединения	Аксиальное / резьба / аксиальное
Диаметр резьбы ответвления	1/2"
Тип резьбы ответвления	ВР
Тип фитинга	Тройник установочный с креплением
Тип изделия	Тройник установочный с креплением
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Толщина стенки	2,2 мм
Максимальная рабочая температура	95 °C
Количество портов	3
Марка материала	CW617N
Монтажное крепление	Да
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	35
Малая упаковка, шт	5
Масса большой упаковки, кг	6.38
Масса единицы (прайс), кг	0.1823

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-ZT1602F	Тройник установочный TIM 16 × 2,2 мм × 1/2″ ВР × 16 × 2,2 мм