# Технический лист товара

## Латунный компрессионный тройник ZEISSLER для ПНД 32×32×32 мм

### Описание товара



ZSr.153.323232

Компрессионный тройник устанавливают на ПНД-трубопроводе, когда нужно вывести ответвление от магистрали или соединить три участка труб. Все три присоединения рассчитаны на трубы диаметром 32 мм, поэтому при подборе важно сверить этот размер с фактическим наружным диаметром труб и предусмотреть место для монтажа обжимных соединений.

Фитинг выполнен из латуни и соединяется с трубами обжимным способом. Труба входит в соответствующий торец, а обжимные элементы фиксируют её в корпусе и обеспечивают герметичность соединения; в конструкции используется уплотнение из NBR. Перед сборкой торец трубы подготавливают согласно требованиям к применяемой системе, затем устанавливают и затягивают детали соединения без перекоса. Следует соблюдать инструкцию по монтажу и не заменять штатное уплотнение случайными материалами.

Тройник предназначен для создания ответвления от ПНД-трубопровода. В качестве рабочих сред указаны вода, включая питьевую, газ и теплоноситель в системах отопления. Рабочее давление составляет 1,6 МПа (16 бар), рабочая температура — от −10 до +80 °C. При выборе учитывают среду, давление и температуру конкретной системы, а для газоснабжения — требования проекта и применимые правила монтажа.

Перед установкой проверьте, что все три трубы имеют размер 32 мм, а конфигурация узла позволяет расположить ответвление в нужном направлении. После сборки соединения осматривают и проверяют на герметичность в соответствии с требованиями системы. У тройника компрессионные присоединения; резьбовых стыков в описанной схеме подключения нет.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

## Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы | 32 × 32 × 32 мм |
| Тип присоединения | Обжим / обжим / обжим |
| Тип изделия | Компрессионный тройник для ПНД |
| Объём большой упаковки, м³ | 0.00735 |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Производитель | ZEISSLER |
| Материал | Латунь |
| Назначение | Создание ответвления от ПНД-трубопровода |
| Рабочая среда | Водоснабжение (в том числе питьевое), газоснабжение, отопление |
| Рабочая температура | −10…+80 °C |
| Материал уплотнения | NBR |
| Единица измерения | шт |
| Количество в большой упаковке, шт | 15 |
| Малая упаковка, шт | 1 |
| Масса большой упаковки, кг | 7.85 |
| Масса единицы (прайс), кг | 0.5233 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| ZSr.153.323232 | Латунный компрессионный тройник ZEISSLER для ПНД 32×32×32 мм |