Технический лист серии

Тройник HP/HP/HP [никелированный] ZEISSLER

Описание серии

Тройник никелированный ZEISSLER с наружной резьбой на всех трёх выходах устанавливают в системах водоснабжения и отопления для разветвления трубопровода на три направления. Изделие предназначено для соединения труб одинакового диаметра, позволяя отвести поток рабочей среды в два дополнительных контура от основного стояка или магистрали. Фитинг монтируется в местах, где требуется разделить поток воды или теплоносителя без изменения диаметра подводок.



ZSr.163.0104

Конструкция тройника выполнена из латуни с никелированным покрытием, которое защищает металл от коррозии и придаёт изделию эстетичный внешний вид. Рабочее давление составляет 16 бар, что соответствует стандартным параметрам бытовых и коммерческих инженерных систем. Все три резьбовых соединения имеют одинаковый диаметр, что упрощает подбор труб и фитингов для монтажа.

В серии представлены шесть вариантов исполнения с различными диаметрами присоединения: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2". Каждый размер предназначен для соответствующих трубных систем, обеспечивая совместимость с существующей инфраструктурой. Резьба на всех трёх выходах выполнена по стандарту наружной резьбы, что позволяет подключать трубы с внутренней резьбой или другие фитинги.

При монтаже резьбовые соединения без прокладок необходимо уплотнять обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Это обеспечивает герметичность стыков и предотвращает протечки в системе. Никелированное покрытие не требует дополнительной обработки поверхности после установки.

Тройник подходит для использования в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в контурах отопления. Выбор диаметра зависит от пропускной способности требуемого участка трубопровода и диаметра подключаемых труб. Производитель ZEISSLER гарантирует соответствие изделия заявленным техническим характеристикам.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP/HP
Тип фитинга	Тройник
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Количество портов	3
Угол ответвления	90°
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип изделия
ZSr.163.0104	1/2"	Тройник латунный никелированный
ZSr.163.0105	3/4"	Тройник латунный никелированный
ZSr.163.0106	1"	Тройник латунный никелированный
ZSr.163.0107	1 1/4"	Тройник латунный никелированный
ZSr.163.0108	1 1/2"	Тройник никелированный
ZSr.163.0109	2"	Тройник никелированный

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZSr.163.0104	80	10
ZSr.163.0105	50	5
ZSr.163.0106	30	5
ZSr.163.0107	16	1
ZSr.163.0108	13	1
ZSr.163.0109	7	1

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.163.0104	7.15	0.0894
ZSr.163.0105	6.75	0.135
ZSr.163.0106	6.6	0.22
ZSr.163.0107	6.2	0.3875
ZSr.163.0108	7.23	0.5562
ZSr.163.0109	6.6	0.9429

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.163.0104	Тройник никелированный ZEISSLER 1/2″ HP/HP/HP
ZSr.163.0105	Тройник никелированный ZEISSLER 3/4″ HP/HP/HP
ZSr.163.0106	Тройник никелированный ZEISSLER 1″ HP/HP/HP
ZSr.163.0107	Тройник никелированный ZEISSLER 1 1/4″ HP/HP/HP
ZSr.163.0108	Тройник никелированный ZEISSLER 1 1/2″ HP/HP/HP
ZSr.163.0109	Тройник никелированный ZEISSLER 2″ HP/HP/HP