# Технический лист серии

## Тройник аксиальный переходной с резьбой TIM

### Описание серии

Серия «Тройник аксиальный переходной с резьбой TIM». Количество исполнений: 11.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Присоединение; Тип резьбы ответвления; Диаметры портов; Трубные размеры; Тип фитинга; Тип изделия; Покрытие; Количество аксиальных портов; Угол ответвления; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.



H-T1602F

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 11

Открыть серию в магазине

### Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип присоединения | Аксиальное / резьба / аксиальное |
| Объём большой упаковки, м³ | 0.00735 |
| Рабочее давление | 20 бар |
| Производитель | TIM |
| Материал | Латунь |
| Максимальная рабочая температура | 95 °C |
| Количество портов | 3 |
| Марка материала | CW617N |
| Единица измерения | шт |

### Характеристики исполнений

| Артикул | Диаметр трубы | Диаметр соединения |
|---|---|---|
| H-T1602F | — | 1/2" |
| H-T1602M | — | 1/2" |
| H-T1603F | — | 3/4" |
| H-T1603M | — | 3/4" |
| H-T2002F | — | 1/2" |
| H-T2002M | — | 1/2" |
| H-T2003F | 20 мм × 2,8 мм | 3/4" |
| H-T2003M | — | 3/4" |
| H-T2503F | 25 мм × 3,5 мм | 3/4" |
| H-T2503M | — | 3/4" |
| H-T3204F | 32 мм × 4,4 мм | 1" |

## Характеристики · 2

| Артикул | Присоединение | Тип резьбы ответвления |
|---|---|---|
| H-T1602F | BP | BP |
| H-T1602M | HP | HP |
| H-T1603F | BP | BP |
| H-T1603M | HP | HP |
| H-T2002F | BP | BP |
| H-T2002M | HP | HP |
| H-T2003F | BP | BP |
| H-T2003M | HP | HP |
| H-T2503F | BP | BP |
| H-T2503M | HP | HP |
| H-T3204F | BP | BP |

## Характеристики · 3

| Артикул | Диаметры портов | Трубные размеры |
|---|---|---|
| H-T1602F | 16 / 1/2 / 16 мм | 16 мм × 2,2 мм |
| H-T1602M | 16 / 1/2 / 16 мм | 16 мм × 2,2 мм |
| H-T1603F | 16 / 3/4 / 16 мм | 16 мм × 2,2 мм |
| H-T1603M | 16 / 3/4 / 16 мм | 16 мм × 2,2 мм |
| H-T2002F | 20 / 1/2 / 20 мм | 20 мм × 2,8 мм |
| H-T2002M | 20 / 1/2 / 20 мм | 20 мм × 2,8 мм |
| H-T2003F | — | — |
| H-T2003M | 20 / 3/4 / 20 мм | 20 мм × 2,8 мм |
| H-T2503F | — | — |
| H-T2503M | 25 / 3/4 / 25 мм | 25 мм × 3,5 мм |
| H-T3204F | — | — |

## Характеристики · 4

| Артикул | Тип фитинга | Тип изделия |
|---|---|---|
| H-T1602F | Тройник аксиальный с внутренней резьбой | Тройник аксиальный с внутренней резьбой |
| H-T1602M | Тройник аксиальный с наружной резьбой | Тройник аксиальный с наружной резьбой |
| H-T1603F | Тройник аксиальный с внутренней резьбой | Тройник аксиальный с внутренней резьбой |
| H-T1603M | Тройник аксиальный с наружной резьбой | Тройник аксиальный с наружной резьбой |
| H-T2002F | Тройник аксиальный с внутренней резьбой | Тройник аксиальный с внутренней резьбой |
| H-T2002M | Тройник аксиальный с наружной резьбой | Тройник аксиальный с наружной резьбой |
| H-T2003F | Тройник аксиальный с внутренней резьбой | Тройник аксиальный с внутренней резьбой |
| H-T2003M | Тройник аксиальный с наружной резьбой | Тройник аксиальный с наружной резьбой |
| H-T2503F | Тройник аксиальный с внутренней резьбой | Тройник аксиальный с внутренней резьбой |
| H-T2503M | Тройник аксиальный с наружной резьбой | Тройник аксиальный с наружной резьбой |
| H-T3204F | Тройник аксиальный с внутренней резьбой | Тройник аксиальный с внутренней резьбой |

## Характеристики · 5

| Артикул | Покрытие | Количество аксиальных портов |
|---|---|---|
| H-T1602F | Без покрытия | — |
| H-T1602M | Без покрытия | — |
| H-T1603F | Без покрытия | — |
| H-T1603M | Без покрытия | — |
| H-T2002F | Без покрытия | — |
| H-T2002M | Без покрытия | — |
| H-T2003F | Без декоративного покрытия | 2 |
| H-T2003M | Без покрытия | — |
| H-T2503F | Без декоративного покрытия | 2 |
| H-T2503M | Без покрытия | — |
| H-T3204F | Без декоративного покрытия | 2 |

## Характеристики · 6

| Артикул | Угол ответвления | Количество в большой упаковке, шт |
|---|---|---|
| H-T1602F | 90° | 90 |
| H-T1602M | 90° | 70 |
| H-T1603F | 90° | 65 |
| H-T1603M | 90° | 55 |
| H-T2002F | 90° | 55 |
| H-T2002M | 90° | 55 |
| H-T2003F | — | 50 |
| H-T2003M | 90° | 50 |
| H-T2503F | — | 30 |
| H-T2503M | 90° | 40 |
| H-T3204F | — | 18 |

## Характеристики · 7

| Артикул | Малая упаковка, шт | Масса большой упаковки, кг |
|---|---|---|
| H-T1602F | 5 | 7.92 |
| H-T1602M | 5 | 6.68 |
| H-T1603F | 5 | 6.76 |
| H-T1603M | 5 | 6.69 |
| H-T2002F | 5 | 6.53 |
| H-T2002M | 5 | 6.8 |
| H-T2003F | 5 | 5.97 |
| H-T2003M | 5 | 7.3 |
| H-T2503F | 5 | 5.95 |
| H-T2503M | 5 | 8 |
| H-T3204F | 3 | 6.72 |

## Характеристики · 8

| Артикул | Масса единицы (прайс), кг |
|---|---|
| H-T1602F | 0.088 |
| H-T1602M | 0.0954 |
| H-T1603F | 0.104 |
| H-T1603M | 0.1216 |
| H-T2002F | 0.1187 |
| H-T2002M | 0.1236 |
| H-T2003F | 0.1194 |
| H-T2003M | 0.146 |
| H-T2503F | 0.1983 |
| H-T2503M | 0.2 |
| H-T3204F | 0.3733 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| H-T1602F | Тройник аксиальный TIM 16 мм × 2,2 мм × 1/2″ ВР × 16 мм × 2,2 мм |
| H-T1602M | Тройник аксиальный TIM 16 мм × 2,2 мм × 1/2″ НР × 16 мм × 2,2 мм |
| H-T1603F | Тройник переходной TIM аксиальный PPR 16 мм (ст. стенка 2.2 мм) × 3/4" ВР × 16 мм (ст. стенка 2.2 мм) |
| H-T1603M | Тройник аксиальный TIM 16 мм × 2,2 мм × 3/4″ НР × 16 мм × 2,2 мм |
| H-T2002F | Тройник аксиальный TIM 20 мм × 2,8 мм × 1/2″ ВР × 20 мм × 2,8 мм |
| H-T2002M | Тройник аксиальный TIM 20 мм × 2,8 мм × 1/2″ НР × 20 мм × 2,8 мм |
| H-T2003F | Тройник аксиальный TIM 20 мм × 2,8 мм × 3/4″ ВР × 20 мм × 2,8 мм |
| H-T2003M | Тройник аксиальный TIM 20 мм × 2,8 мм × 3/4″ НР × 20 мм × 2,8 мм |
| H-T2503F | Тройник аксиальный TIM 25 мм × 3,5 мм × 3/4″ ВР × 25 мм × 3,5 мм |
| H-T2503M | Тройник аксиальный TIM 25 мм × 3,5 мм × 3/4″ НР × 25 мм × 3,5 мм |
| H-T3204F | Тройник аксиальный TIM 32 мм × 4,4 мм × 1″ ВР × 32 мм × 4,4 мм |

## Другие фотографии исполнений



H-T1602M