Технический лист серии

Тройник HP/BP/BP [без покрытия]

Описание серии



TFFM222

Латунные тройники TIM с тремя резьбовыми портами соединяют прямую линию с боковым ответвлением. Варианты серии TFFM имеют один наружный и два внутренних порта одного размера: 1/2″ и 3/4″. Тип каждого подключения и его расположение сверяйте по выбранному исполнению; не заменяйте внутренний порт наружным только потому, что размер совпадает.

Корпус изготовлен из латуни без дополнительного покрытия. Перед установкой определите проход и ответвление, проверьте резьбы ответных деталей и предусмотрите место для затяжки. Тройник соединяет порты, но не удерживает вес подключённых труб и не исправляет несоосность.

Стыки без прокладок обязательно уплотняйте по наружной резьбе льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком, совместимым с рабочей средой. Наживляйте соединения вручную, затем затягивайте за грани, удерживая ответные элементы от проворачивания.

Закрепите трубы отдельно, после монтажа постепенно заполните систему и проверьте все три соединения. Оставьте доступ для осмотра бокового ответвления; перед обслуживанием перекройте поток и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	НР/ВР/ВР
Тип фитинга	Тройник
Тип изделия	Тройник латунный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Количество портов	3
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
TFFM222	1/2"	80
TFFM333	3/4"	40

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
TFFM222	10	8.16
TFFM333	5	5.9

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
TFFM222	0.102
TFFM333	0.1475

Номенклатура

Артикул	Наименование
TFFM222	Тройник латунный TIM 1/2″ НР × 1/2″ ВР × 1/2″ ВР
TFFM333	Тройник латунный TIM 3/4″ НР × 3/4″ ВР × 3/4″ ВР