Технический лист серии

Тройник HP/BP/HP [без покрытия]

Описание серии

Тройники TIM серии TMFM имеют наружные резьбы на проходе и внутреннюю резьбу на боковом отводе. В серии представлены варианты 1/2″ HP/BP/HP и 3/4″ HP/BP/HP. Фитинг позволяет подключить ответвление с внутренней резьбой между двумя линиями с наружной резьбой того же номинального размера.



TMFM222

Корпус выполнен из латуни без дополнительного покрытия. До установки сверьте тип и размер всех трёх ответных резьб и направление бокового выхода. Не используйте тройник для соединения деталей с несовпадающими осями или резьбовыми стандартами.

Резьбовые стыки без прокладки уплотняйте льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком, который подходит для рабочей среды. Навинчивайте детали вручную без перекоса и затягивайте их за грани, удерживая соседние элементы от поворота. Трубопровод закрепите отдельно от фитинга.

После сборки проверьте ориентацию ответвления, постепенно заполните систему и осмотрите все три стыка на герметичность. Оставьте доступ для обслуживания; перед разборкой перекройте поток и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	НР/ВР/НР
Тип фитинга	Тройник
Тип изделия	Тройник латунный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Количество портов	3
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
TMFM222	1/2"	80
TMFM333	3/4"	40

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
TMFM222	10	7.75
TMFM333	5	6

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
TMFM222	0.0969
TMFM333	0.15

Номенклатура

Артикул	Наименование
TMFM222	Тройник латунный TIM 1/2″ НР × 1/2″ ВР × 1/2″ НР
TMFM333	Тройник латунный TIM 3/4″ НР × 3/4″ ВР × 3/4″ НР