Технический лист серии

Тройник HP/HP/BP [без покрытия]

Описание серии

Тройники TIM серии TMMF объединяют два наружных резьбовых порта на проходе и один внутренний резьбовой боковой отвод. Доступны исполнения 1/2″ HP/HP/BP и 3/4″ HP/HP/BP. Выбирайте размер по всем трём ответным соединениям и направлению ответвления.



TMMF222

Корпус изготовлен из латуни без дополнительного покрытия. Фитинг используют для подключения боковой линии к резьбовому проходу. До монтажа проверьте наружные резьбы на концах и внутреннюю резьбу отвода, а также предусмотрите место для затяжки каждой детали.

Резьбовые стыки без прокладки обязательно уплотните льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком, совместимым с рабочей средой. Навинчивайте соединения без перекоса и удерживайте ответные детали от поворота. Не используйте тройник для стягивания несоосных труб.

Закрепите трубопровод отдельно, проверьте направление отвода, постепенно заполните систему и осмотрите три стыка на герметичность. Оставьте доступ к боковому порту; перед обслуживанием перекройте подачу и сбросьте давление. При выборе учитывайте, что тип резьбы отвода отличается от наружных портов прохода.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	НР/НР/ВР
Тип фитинга	Тройник
Тип изделия	Тройник латунный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Количество портов	3
Угол ответвления	90°
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
TMMF222	1/2"	80
TMMF333	3/4"	40

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
TMMF222	10	8.4
TMMF333	5	5.9

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
TMMF222	0.105
TMMF333	0.1475

Номенклатура

Артикул	Наименование
TMMF222	Тройник латунный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР × 1/2″ ВР
TMMF333	Тройник латунный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР × 3/4″ ВР