Технический лист серии

Тройник переходник ТРУБА -> ВР, никелированный ZEISSLER

Описание серии

Тройники переходники ZEISSLER устанавливают в системах с гофрированной трубой из нержавеющей стали, чтобы соединить два участка трубы и выполнить боковое ответвление с внутренней резьбой. Прямые концы подключаются к трубе обжимом, боковой отвод — резьбовой. Такое соединение применяют, когда от основной линии нужно отвести поток к прибору, арматуре или другому участку системы. При выборе важно учитывать диаметр гофрированной трубы и размер внутренней резьбы подключаемого элемента.



ZTI.632.150415N

Корпус имеет никелированное покрытие. В серии представлены тройники с прямыми присоединениями под трубу диаметром 15, 20, 25 и 32 мм; оба прямых конца рассчитаны на один и тот же диаметр. Размер боковой внутренней резьбы зависит от исполнения: 1/2", 3/4", 1" или 1 1/4". Доступны сочетания 15×1/2"×15, 20×1/2"×20 и 20×3/4"×20, 25×3/4"×25 и 25×1"×25, 32×3/4"×32, 32×1"×32 и 32×1 1/4"×32. Обозначение отражает размеры прямого присоединения, резьбового отвода и второго прямого присоединения.

При монтаже гофрированную трубу присоединяют к двум прямым концам обжимом, а ответвление подключают к внутренней резьбе. Перед сборкой проверьте соответствие диаметра трубы и присоединительных размеров, подготовьте торцы трубы согласно инструкции системы и убедитесь, что они установлены ровно и без перекоса. Обжимные соединения затягивают так, как предусмотрено для используемой трубы и соединительной арматуры. Резьбовое соединение без уплотнительной прокладки уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком; если герметичность обеспечивает прокладка или кольцо, соединение собирают с этим уплотнителем. После монтажа проверьте соединения на герметичность в рабочих условиях системы.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Переходной тройник труба-ВР-труба
Объём большой упаковки, м³	0.009071
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Гофрированная труба из нержавеющей стали
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединения трубы	Боковое присоединение
ZTI.632.150415N	Обжим, 15 мм	1/2" ВР
ZTI.632.200420N	Обжим, 20 мм	1/2" ВР
ZTI.632.200520N	Обжим, 20 мм	3/4" ВР
ZTI.632.250525N	Обжим, 25 мм	3/4" ВР
ZTI.632.250625N	Обжим, 25 мм	1" ВР
ZTI.632.320532N	Обжим, 32 мм	3/4" ВР
ZTI.632.320632N	Обжим, 32 мм	1" ВР
ZTI.632.320732N	Обжим, 32 мм	1¼" ВР

Характеристики · 2

Артикул	Размерная схема	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.632.150415N	15×1/2"×15	60
ZTI.632.200420N	20×1/2"×20	30
ZTI.632.200520N	20×3/4"×20	30
ZTI.632.250525N	25×3/4"×25	26
ZTI.632.250625N	25×1"×25	20
ZTI.632.320532N	32×3/4"×32	20
ZTI.632.320632N	32×1"×32	14
ZTI.632.320732N	32×1¼"×32	16

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.632.150415N	10	9.75
ZTI.632.200420N	5	6.95
ZTI.632.200520N	5	7.45
ZTI.632.250525N	2	9.4
ZTI.632.250625N	2	8.4
ZTI.632.320532N	2	10.45
ZTI.632.320632N	2	8.14
ZTI.632.320732N	2	10.34

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.632.150415N	0.1625
ZTI.632.200420N	0.2317
ZTI.632.200520N	0.2483
ZTI.632.250525N	0.3615
ZTI.632.250625N	0.42
ZTI.632.320532N	0.5225
ZTI.632.320632N	0.5814
ZTI.632.320732N	0.6463

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.632.150415N	Тройник переходник никелированный ZEISSLER 15×1/2"×15 ВР
ZTI.632.200420N	Тройник переходник никелированный ZEISSLER 20×1/2"×20 ВР
ZTI.632.200520N	Тройник переходник никелированный ZEISSLER 20×3/4"×20 ВР
ZTI.632.250525N	Тройник переходник никелированный ZEISSLER 25×3/4"×25 ВР
ZTI.632.250625N	Тройник переходник никелированный ZEISSLER 25×1"×25 ВР
ZTI.632.320532N	Тройник переходник никелированный ZEISSLER 32×3/4"×32 ВР
ZTI.632.320632N	Тройник переходник никелированный ZEISSLER 32×1"×32 ВР
ZTI.632.320732N	Тройник переходник никелированный ZEISSLER 32×1 1/4"×32 ВР