Технический лист серии

Труба гофрированная из нерж стали в оболочке желтая ZEISSLER

Описание серии

Гофрированную трубу в защитной оболочке применяют в инженерных системах для прокладки трубопроводов, где требуется гибкая трасса, например при обходе препятствий и подключении участков со сложной геометрией. Гофрированная стенка позволяет изменять направление трассы при монтаже, а отожженная нержавеющая сталь марки SS304 служит материалом трубы. Снаружи труба закрыта желтой защитной оболочкой, которая помогает защитить ее поверхность при прокладке и эксплуатации. Тип изделия — отожженная гофрированная труба в оболочке; производитель — ZEISSLER.



ZTI.601.304.1550P

В серии представлены номинальные размеры 15A, 20A и 25A. Для размера 25A указан диаметр 25 мм. Длина бухт — 50 м для 15A и 30 м для 20A и 25A. Толщина стенки 0,3 мм, минимальный радиус изгиба 40 мм, рабочее давление 1,5 МПа и температура при рабочем давлении 150 °C указаны для размера 20A. Эти значения относятся к указанному размеру, поэтому при выборе следует сверить параметры конкретного варианта с условиями системы и проектом. Серия имеет декларацию ТР ТС 032/2013; также указана декларация ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.89401/26.

Перед выбором трубы учитывают номинальный размер и совместимость соединений с ответными элементами системы, требуемую длину трассы и допустимый радиус изгиба. При прокладке следует избегать заломов, чрезмерного натяжения и повторного изгибания одного участка: это помогает сохранить целостность гофры и обеспечить надежную работу трубопровода. Защитную оболочку не следует повреждать при резке и монтаже. Торцы подготавливают аккуратно, а соединения выполняют подходящими для системы фитингами, соблюдая требования их изготовителя. Резьбовые соединения, в которых герметичность обеспечивается не прокладкой или кольцом, обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком; если конструкция соединения предусматривает прокладку или уплотнительное кольцо, герметизацию обеспечивает именно этот элемент.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Отожженная гофрированная труба в оболочке
Производитель	ZEISSLER
Обработка	Отжиг
Марка стали	SS304
Оболочка	Желтая защитная
Единица измерения	м

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр	Номинальный размер
ZTI.601.304.1550P	—	15A
ZTI.601.304.2030P	—	20A
ZTI.601.304.2530P	25 мм	25A

Характеристики · 2

Артикул	Длина бухты	Объём большой упаковки, м³
ZTI.601.304.1550P	50 м	0.044944
ZTI.601.304.2030P	30 м	0.044944
ZTI.601.304.2530P	30 м	0.068229

Характеристики · 3

Артикул	Рабочее давление	Температура при рабочем давлении
ZTI.601.304.1550P	—	—
ZTI.601.304.2030P	1,5 МПа	150 °C
ZTI.601.304.2530P	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Материал	Толщина стенки
ZTI.601.304.1550P	—	—
ZTI.601.304.2030P	—	0,3 мм
ZTI.601.304.2530P	Нержавеющая сталь	—

Характеристики · 5

Артикул	Декларация	Минимальный радиус изгиба
ZTI.601.304.1550P	ТР ТС 032/2013; ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.89401/26	—
ZTI.601.304.2030P	—	40 мм
ZTI.601.304.2530P	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.601.304.1550P	50	50
ZTI.601.304.2030P	30	30
ZTI.601.304.2530P	30	30

Характеристики · 7

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.601.304.1550P	9.75	0.195
ZTI.601.304.2030P	8.8	0.2933
ZTI.601.304.2530P	11.3	0.3767

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.601.304.1550P	Труба гофрированная из нерж. стали SS304.отожженная в оболочке желтая 15 мм (50 м)
ZTI.601.304.2030P	Труба гофрированная из нерж. стали SS304.отожженная в оболочке желтая 20 мм (30 м)
ZTI.601.304.2530P	Труба гофрированная из нерж. стали SS304.отожженная в оболочке желтая 25 мм (30 м)