Технический лист серии

Труба PEX из сшитого полиэтилена для тёплого пола

Описание серии



TPER 1620-100 Red

Трубы TIM из сшитого полиэтилена PE-Xb предназначены для внутренних линий водоснабжения и отопления, если материал и типоразмер подходят к проекту. Варианты серии различаются наружным диаметром, толщиной стенки, длиной бухты, цветом и исполнением кислородного барьера. Встречаются диаметры 16-32 мм и длины бухт от 50 до 600 м; точные параметры зависят от выбранной модификации.

Подбирайте трубу по наружному диаметру и толщине стенки вместе с совместимыми фитингами. Наличие кислородного барьера и его исполнение проверяйте у конкретного варианта; оно не одинаково у всей серии. Цвет также служит признаком исполнения, но не заменяет проверку размерных и технических данных.

При прокладке разматывайте бухту постепенно и защищайте поверхность от порезов и загрязнения. Радиус изгиба, крепление и подготовку торца выполняйте по требованиям используемой трубной системы. Для соединения используйте фитинги и инструмент, рассчитанные на PE-Xb и точный размер трубы.

До закрытия трассы проверьте посадку соединений, отсутствие заломов и повреждений, затем испытайте контур в соответствии с проектом. Рабочие режимы и совместимость уточняйте по техническим документам конкретного изделия и остального оборудования системы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 14

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Труба из сшитого полиэтилена
Максимальное рабочее давление	10 бар
Производитель	TIM
Материал	PEX-b/EVOH
Назначение	Отопление, теплый пол и водоснабжение
Метод сшивки	PE-Xb
Максимальная рабочая температура	95 °C
Кислородный барьер	EVOH
Единица измерения	м

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Длина бухты
TPER 1620-100 Red	16 мм	100 м
TPER 1620-200 Red	16 мм	200 м
TPER 1620-600 Red	16 мм	600 м
TPER 2020-200 Red	20 мм	200 м
TPEX 1620-200 Flex	16 мм	200 м
TPEX 1622-200 Flex	16 мм	200 м
TPEX 1622-200 Pink	16 мм	200 м
TPEX 1622-500 Pink	16 мм	500 м
TPEX 2020-200 Flex	20 мм	200 м
TPEX 2028-100 Pink	20 мм	100 м
TPEX 2028-200 Flex	20 мм	200 м
TPEX 2028-200 Pink	20 мм	200 м
TPEX 2535-50 Flex	25 мм	50 м
TPEX 3244-50 Flex	32 мм	50 м

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Цвет
TPER 1620-100 Red	0.045609	Красный
TPER 1620-200 Red	0.078111	Красный
TPER 1620-600 Red	0.213268	Красный
TPER 2020-200 Red	0.115764	Красный
TPEX 1620-200 Flex	0.078111	Серый
TPEX 1622-200 Flex	0.09522	Серый
TPEX 1622-200 Pink	0.078111	Розовый
TPEX 1622-500 Pink	0.174596	Розовый
TPEX 2020-200 Flex	0.115764	Серый
TPEX 2028-100 Pink	0.078111	Розовый
TPEX 2028-200 Flex	0.14112	Серый
TPEX 2028-200 Pink	0.105002	Розовый
TPEX 2535-50 Flex	0.098	Серый
TPEX 3244-50 Flex	0.128	Серый

Характеристики · 3

Артикул	Серия	Толщина стенки
TPER 1620-100 Red	TPER	2 мм
TPER 1620-200 Red	TPER	2 мм
TPER 1620-600 Red	TPER	2 мм
TPER 2020-200 Red	TPER	2 мм
TPEX 1620-200 Flex	Flex	2 мм
TPEX 1622-200 Flex	Flex	2,2 мм
TPEX 1622-200 Pink	TPEX	2,2 мм
TPEX 1622-500 Pink	TPEX	2,2 мм
TPEX 2020-200 Flex	Flex	2 мм
TPEX 2028-100 Pink	TPEX	2,8 мм
TPEX 2028-200 Flex	Flex	2,8 мм
TPEX 2028-200 Pink	TPEX	2,8 мм
TPEX 2535-50 Flex	Flex	3,5 мм
TPEX 3244-50 Flex	Flex	4,4 мм

Характеристики · 4

Артикул	Максимальная кратковременная температура	Количество в большой упаковке, шт
TPER 1620-100 Red	110 °C	100
TPER 1620-200 Red	110 °C	200
TPER 1620-600 Red	110 °C	600
TPER 2020-200 Red	110 °C	200
TPEX 1620-200 Flex	—	200
TPEX 1622-200 Flex	—	200
TPEX 1622-200 Pink	—	200
TPEX 1622-500 Pink	—	500
TPEX 2020-200 Flex	—	200
TPEX 2028-100 Pink	—	100
TPEX 2028-200 Flex	—	200
TPEX 2028-200 Pink	—	200
TPEX 2535-50 Flex	—	50
TPEX 3244-50 Flex	—	50

Характеристики · 5

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
TPER 1620-100 Red	100	8.5
TPER 1620-200 Red	200	17
TPER 1620-600 Red	600	51.1
TPER 2020-200 Red	200	22
TPEX 1620-200 Flex	200	17.2
TPEX 1622-200 Flex	200	20.9
TPEX 1622-200 Pink	200	18.5
TPEX 1622-500 Pink	500	46.5
TPEX 2020-200 Flex	200	22.2
TPEX 2028-100 Pink	100	14.5
TPEX 2028-200 Flex	200	31.2
TPEX 2028-200 Pink	200	29
TPEX 2535-50 Flex	50	13.45
TPEX 3244-50 Flex	50	20.75

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
TPER 1620-100 Red	0.085
TPER 1620-200 Red	0.085
TPER 1620-600 Red	0.0852
TPER 2020-200 Red	0.11
TPEX 1620-200 Flex	0.086
TPEX 1622-200 Flex	0.1045
TPEX 1622-200 Pink	0.0925
TPEX 1622-500 Pink	0.093
TPEX 2020-200 Flex	0.111
TPEX 2028-100 Pink	0.145
TPEX 2028-200 Flex	0.156
TPEX 2028-200 Pink	0.145
TPEX 2535-50 Flex	0.269
TPEX 3244-50 Flex	0.415

Номенклатура

Артикул	Наименование
TPER 1620-100 Red	Труба TIM TPER PEX-b/EVOH 16×2,0 мм, красный, бухта 100 м
TPER 1620-200 Red	Труба TIM TPER PEX-b/EVOH 16×2,0 мм, красный, бухта 200 м
TPER 1620-600 Red	Труба TIM TPER PEX-b/EVOH 16×2,0 мм, красный, бухта 600 м
TPER 2020-200 Red	Труба TIM TPER PEX-b/EVOH 20×2,0 мм, красный, бухта 200 м
TPEX 1620-200 Flex	Труба TIM Flex PEX-b/EVOH 16×2,0 мм, серый, бухта 200 м
TPEX 1622-200 Flex	Труба TIM Flex PEX-b/EVOH 16×2,2 мм, серый, бухта 200 м
TPEX 1622-200 Pink	Труба TIM TPEX PEX-b/EVOH 16×2,2 мм, розовый, бухта 200 м
TPEX 1622-500 Pink	Труба TIM TPEX PEX-b/EVOH 16×2,2 мм, розовый, бухта 500 м
TPEX 2020-200 Flex	Труба TIM Flex PEX-b/EVOH 20×2,0 мм, серый, бухта 200 м
TPEX 2028-100 Pink	Труба TIM TPEX PEX-b/EVOH 20×2,8 мм, розовый, бухта 100 м
TPEX 2028-200 Flex	Труба TIM Flex PEX-b/EVOH 20×2,8 мм, серый, бухта 200 м
TPEX 2028-200 Pink	Труба TIM TPEX PEX-b/EVOH 20×2,8 мм, розовый, бухта 200 м
TPEX 2535-50 Flex	Труба TIM Flex PEX-b/EVOH 25×3,5 мм, серый, бухта 50 м
TPEX 3244-50 Flex	Труба TIM Flex PEX-b/EVOH 32×4,4 мм, серый, бухта 50 м

Другие фотографии исполнений


TPEX 1620-200 Flex


TPEX 1622-200 Pink


TPEX 1622-500 Pink