Технический лист серии

Труба PEX с алюминиевым слоем [TIM]

Описание серии

Трубы TIM Stabil из PE-Xb/AL/PE-RT применяются в системах водоснабжения и отопления, если тип трубы соответствует проекту. Варианты серии включают размеры 16×2 мм, 16×2,6 мм, 20×2 мм, 20×2,9 мм, 25×3,7 мм и 32×4,7 мм; бухты поставляются разной длины — от 50 до 200 м в зависимости от размера. Конкретные параметры смотрите в выбранном варианте.



TPAE 1626-100 Stabil

Стенка трубы сочетает полимерные слои и алюминиевую часть. Метод сшивки — PE-Xb. При выборе фитингов сверяйте и наружный диаметр, и толщину стенки; изделия одного диаметра, но с другой стенкой могут потребовать иной комплект соединения.

Для этой серии указана максимальная рабочая температура 95 °C. Допустимый режим контура определяется также характеристиками фитингов и подключённого оборудования. Не переносите ограничения одного типоразмера на другой без проверки.

Бухту разматывайте вдоль намеченной трассы, не перекручивая трубу и не повреждая поверхность. Подготовьте конец инструментом, предусмотренным для соединительной системы, затем проверьте посадку и герметичность фитинга. До закрытия стены или пола испытайте собранный контур.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальное рабочее давление	10 бар
Цвет	Серый
Производитель	TIM
Назначение	Холодное и горячее водоснабжение, отопление
Метод сшивки	PE–Xb
Максимальная рабочая температура	95 °C
Срок службы	50 лет
Единица измерения	м

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Тип изделия
TPAE 1626–100 Stabil	16 мм	Металлопластиковая труба
TPAE 1626–200 Stabil	16 мм	Металлопластиковая труба
TPAE 2029–100 Stabil	20 мм	Металлопластиковая труба
TPAE 2537–50 Stabil	25 мм	—
TPAE 3247–50 Stabil	32 мм	Металлопластиковая труба
TPAP 1620–100 Stabil	16 мм	—
TPAP 1620–200 Stabil	16 мм	—
TPAP 2020–100 Stabil	20 мм	Металлопластиковая труба

Характеристики · 2

Артикул	Длина бухты	Объём большой упаковки, м³
TPAE 1626–100 Stabil	100 м	0.046086
TPAE 1626–200 Stabil	200 м	0.098
TPAE 2029–100 Stabil	100 м	0.098
TPAE 2537–50 Stabil	50 м	0.08092
TPAE 3247–50 Stabil	50 м	0.162
TPAP 1620–100 Stabil	100 м	0.046086
TPAP 1620–200 Stabil	200 м	0.078111
TPAP 2020–100 Stabil	100 м	0.065117

Характеристики · 3

Артикул	Материал	Серия
TPAE 1626–100 Stabil	PE–Xb/Al/PE–RT	Stabili
TPAE 1626–200 Stabil	PE–Xb/Al/PE–RT	Stabili
TPAE 2029–100 Stabil	PE–Xb/Al/PE–RT	Stabili
TPAE 2537–50 Stabil	Сшитый полиэтилен с алюминиевым слоем	—
TPAE 3247–50 Stabil	PE–Xb/Al/PE–RT	Stabili
TPAP 1620–100 Stabil	Сшитый полиэтилен с алюминиевым слоем	—
TPAP 1620–200 Stabil	Сшитый полиэтилен с алюминиевым слоем	—
TPAP 2020–100 Stabil	PE–Xb/Al/PE–Xb	Stabili

Характеристики · 4

Артикул	Толщина стенки	Конструкция
TPAE 1626-100 Stabil	2,6 мм	PE-Xb/Al/PE-RT
TPAE 1626-200 Stabil	2,6 мм	PE-Xb/Al/PE-RT
TPAE 2029-100 Stabil	2,9 мм	PE-Xb/Al/PE-RT
TPAE 2537-50 Stabil	3,7 мм	—
TPAE 3247-50 Stabil	4,7 мм	PE-Xb/Al/PE-RT
TPAP 1620-100 Stabil	2 мм	—
TPAP 1620-200 Stabil	2 мм	—
TPAP 2020-100 Stabil	2 мм	PE-Xb/Al/PE-Xb

Характеристики · 5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
TPAE 1626-100 Stabil	100	100
TPAE 1626-200 Stabil	200	200
TPAE 2029-100 Stabil	100	100
TPAE 2537-50 Stabil	50	50
TPAE 3247-50 Stabil	50	50
TPAP 1620-100 Stabil	100	100
TPAP 1620-200 Stabil	200	200
TPAP 2020-100 Stabil	100	100

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
TPAE 1626-100 Stabil	13.5	0.135
TPAE 1626-200 Stabil	28	0.14
TPAE 2029-100 Stabil	19.54	0.1954
TPAE 2537-50 Stabil	16.58	0.3316
TPAE 3247-50 Stabil	25.6	0.512
TPAP 1620-100 Stabil	10.5	0.105
TPAP 1620-200 Stabil	20.8	0.104
TPAP 2020-100 Stabil	13.3	0.133

Номенклатура

Артикул	Наименование
TPAE 1626-100 Stabil	Труба металлопластиковая TIM Stabili PE-Xb/Al/PE-RT 16×2,6 мм, бухта 100 м
TPAE 1626-200 Stabil	Труба металлопластиковая TIM Stabili PE-Xb/Al/PE-RT 16×2,6 мм, бухта 200 м
TPAE 2029-100 Stabil	Труба металлопластиковая TIM Stabili PE-Xb/Al/PE-RT 20×2,9 мм, бухта 100 м
TPAE 2537-50 Stabil	Труба металлопластиковая серая TIM Stabili PEX-b/AL/PERT с алюминиевым слоем 25×3.7 мм 50 м
TPAE 3247-50 Stabil	Труба металлопластиковая TIM Stabili PE-Xb/Al/PE-RT 32×4,7 мм, бухта 50 м
TPAP 1620-100 Stabil	Труба металлопластиковая серая TIM Stabili PEX-b/AL/PERT с алюминиевым слоем 16×2.0 мм 100 м
TPAP 1620-200 Stabil	Труба металлопластиковая серая TIM Stabili PEX-b/AL/PERT с алюминиевым слоем 16×2.0 мм 200 м
TPAP 2020-100 Stabil	Труба металлопластиковая TIM Stabili PE-Xb/Al/PE-Xb 20×2,0 мм, бухта 100 м