Технический лист серии

Труба из сшитого полиэтилена PEXa-EVOH

Описание серии



Zsp.001.1622.240

Трубы ZEISSLER PE-Xa/EVOH применяются для линий водоснабжения и отопления, если материал и размер соответствуют проекту. Варианты серии представлены типоразмерами 16×2,2 мм, 20×2,8 мм, 25×3,5 мм и 32×4,4 мм; длина бухты зависит от размера и составляет 50-240 м. Перед заказом сверяйте характеристики выбранного исполнения.

Труба изготовлена из сшитого полиэтилена PE-Xa и имеет кислородный барьер EVOH. При комплектации системы учитывайте диаметр, толщину стенки, материал и совместимость фитингов. Изделия с разными стенками не следует считать взаимозаменяемыми только на основании одинакового номинального диаметра.

Для вариантов серии указано номинальное давление 10 бар, рабочая температура от 5 до 95 °C и кратковременная температура до 110 °C. Допустимые условия эксплуатации контура также определяются параметрами фитингов, арматуры и подключённого оборудования.

При монтаже разматывайте бухту постепенно, избегая перекручивания, заломов и повреждений наружного слоя. Подготовьте конец трубы по инструкции выбранной соединительной системы, проверьте посадку фитинга и испытайте контур до закрытия трассы.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Труба из сшитого полиэтилена
Максимальное рабочее давление	10 бар
Цвет	Серый
Производитель	ZEISSLER
Материал	PE-Xa/EVOH
Назначение	Водоснабжение и отопление
Серия	Flex
Метод сшивки	PE-Xa
Максимальная рабочая температура	95 °C
Кислородный барьер	EVOH
Единица измерения	м

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Длина бухты
Zsp.001.1622.240	16 мм	240 м
ZSp.001.2028.120	20 мм	120 м
Zsp.001.2535.50	25 мм	50 м
Zsp.001.3244.50	32 мм	50 м

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Толщина стенки
Zsp.001.1622.240	0.103968	2,2 мм
ZSp.001.2028.120	0.092416	2,8 мм
Zsp.001.2535.50	0.075088	3,5 мм
Zsp.001.3244.50	0.132848	4,4 мм

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
Zsp.001.1622.240	240	240
ZSp.001.2028.120	120	120
Zsp.001.2535.50	50	50
Zsp.001.3244.50	50	50

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
Zsp.001.1622.240	23.2	0.0967
ZSp.001.2028.120	19.25	0.1604
Zsp.001.2535.50	12.15	0.243
Zsp.001.3244.50	19	0.38

Номенклатура

Артикул	Наименование
Zsp.001.1622.240	Труба ZEISSLER Flex PE-Xa/EVOH 16×2,2 мм, бухта 240 м
ZSp.001.2028.120	Труба ZEISSLER Flex PE-Xa/EVOH 20×2,8 мм, бухта 120 м
Zsp.001.2535.50	Труба ZEISSLER Flex PE-Xa/EVOH 25×3,5 мм, бухта 50 м
Zsp.001.3244.50	Труба ZEISSLER Flex PE-Xa/EVOH 32×4,4 мм, бухта 50 м