Технический лист серии

Труба металлопластиковая(бесшовная)

Описание серии


ТРАР 1620-100

Металлопластиковые трубы TIM PE-Xb/AL/PE-Xb применяются для внутренних линий водоснабжения и отопления, когда система рассчитана на этот тип материала. В серии есть типоразмеры 16×2 мм, 20×2 мм, 26×3 мм и 32×3 мм; длина бухт зависит от варианта и составляет 50, 100 или 200 м. Сверяйте наружный диаметр, стенку и длину выбранной позиции.

Многослойная стенка сочетает сшитый полиэтилен PE-Xb и алюминиевый слой. До подбора соединителей проверьте точный размер трубы и совместимость прессовой или компрессионной системы; размер на фитинге должен совпадать с наружным диаметром и толщиной стенки.

Для серии указаны максимальная рабочая температура 95 °C, кратковременная температура 100 °C и рабочее давление 10 бар. Режимы контура не должны превышать ограничения фитингов, арматуры и остального оборудования.

При прокладке разматывайте бухту без рывков, защищайте поверхность от повреждений и не допускайте заломов. Концы режьте ровно и подготавливайте по инструкции выбранной системы. Испытайте собранный контур до закрытия трассы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Цвет	Белый
Производитель	TIM
Назначение	Холодное и горячее водоснабжение, отопление
Метод сшивки	PE-Xb
Максимальная рабочая температура	95 °C
Срок службы	50 лет
Кратковременная температура	100 °C
Единица измерения	м

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Тип изделия
TPAP 1620-100	16 мм	—
TPAP 1620-200	16 мм	—
TPAP 2020-100	20 мм	Металлопластиковая труба
TPAP 2630-100	26 мм	Металлопластиковая труба
TPAP 3230-50	32 мм	Металлопластиковая труба

Характеристики · 2

Артикул	Длина бухты	Объём большой упаковки, м³
TPAP 1620-100	100 м	0.046086
TPAP 1620-200	200 м	0.078111
TPAP 2020-100	100 м	0.062401
TPAP 2630-100	100 м	0.157568
TPAP 3230-50	50 м	0.138865

Характеристики · 3

Артикул	Максимальное рабочее давление	Материал
TPAP 1620-100	10 бар	—
TPAP 1620-200	10 бар	Полиэтилен сшитый / Алюминий
TPAP 2020-100	10 бар при 95 °C	PE-Xb/Al/PE-Xb
TPAP 2630-100	10 бар при 95 °C	PE-Xb/Al/PE-Xb
TPAP 3230-50	10 бар при 95 °C	PE-Xb/Al/PE-Xb

Характеристики · 4

Артикул	Толщина стенки	Количество в большой упаковке, шт
TPAP 1620-100	2 мм	100
TPAP 1620-200	2 мм	200
TPAP 2020-100	2 мм	100
TPAP 2630-100	3 мм	100
TPAP 3230-50	3 мм	50

Характеристики · 5

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
TPAP 1620-100	100	9.9
TPAP 1620-200	200	19.8
TPAP 2020-100	100	13
TPAP 2630-100	100	23
TPAP 3230-50	50	14.8

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
TPAP 1620-100	0.099
TPAP 1620-200	0.099
TPAP 2020-100	0.13
TPAP 2630-100	0.23
TPAP 3230-50	0.296

Номенклатура

Артикул	Наименование
TPAP 1620-100	Труба металлопластиковая многослойная TIM 16×2.0 мм 100 м
TPAP 1620-200	Труба металлопластиковая многослойная TIM 16×2.0 мм 200 м
TPAP 2020-100	Труба металлопластиковая TIM PE-Xb/Al/PE-Xb 20×2,0 мм, бухта 100 м
TPAP 2630-100	Труба металлопластиковая TIM PE-Xb/Al/PE-Xb 26×3,0 мм, бухта 100 м
TPAP 3230-50	Труба металлопластиковая TIM PE-Xb/Al/PE-Xb 32×3,0 мм, бухта 50 м