Технический лист серии

Труба PEX с алюминиевым слоем [ZEISSLER]

Описание серии


Zsp.002.1626.100

Металлополимерные трубы ZEISSLER PE-Xa/AL/PE-RT применяют в системах водоснабжения и отопления, подходящих для данного материала. Серия включает наружные диаметры 16,2 мм, 20 мм, 25 мм и 32 мм с разной толщиной стенки и длиной бухты. Цвет вариантов — серый; точный размер выбирайте по характеристикам позиции.

Стенка состоит из внутреннего слоя PE-Xa, алюминиевой прослойки и наружного слоя PE-RT. Толщина алюминия зависит от размера: 0,25 мм для 16,2 мм; 0,30 мм для 20 мм; 0,40 мм для 25 мм; 0,45 мм для 32 мм. Фактические диаметр и толщину стенки учитывайте при подборе фитингов.

Для серии указаны номинальное давление 10 бар и максимальная рабочая температура 95 °C. Пределы работы системы определяются также соединителями и подключённой арматурой; перед проектированием сверяйте их характеристики.

Разматывайте бухту постепенно и укладывайте трубу без перекручивания, заломов и повреждений. Конец подготовьте по инструкции совместимого фитинга и проверьте полную посадку перед затяжкой или прессованием. Разметьте трассу и оставьте доступ к соединениям до закрытия конструкции. Испытайте контур до закрытия трассы.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Металлополимерная труба
Максимальное рабочее давление	10 бар
Цвет	Серый
Производитель	ZEISSLER
Материал	PE-Xa/Al/PE-RT
Назначение	Холодное и горячее водоснабжение, отопление
Серия	Stabili
Метод сшивки	PE-Xa
Максимальная рабочая температура	95 °C
Конструкция	PE-Xa/Al/PE-RT
Срок службы	50 лет
Единица измерения	м

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Длина бухты
Zsp.002.1626.100	16,2 мм	100 м
Zsp.002.1626.200	16,2 мм	200 м
ZSp.002.2029.100	20 мм	100 м
Zsp.002.2537.50	25 мм	50 м
Zsp.002.3247.25	32 мм	25 м

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Толщина стенки
Zsp.002.1626.100	0.06272	2,6 мм
Zsp.002.1626.200	0.102362	2,6 мм
ZSp.002.2029.100	0.102362	2,9 мм
Zsp.002.2537.50	0.102362	3,7 мм
Zsp.002.3247.25	0.112651	4,7 мм

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
Zsp.002.1626.100	100	100
Zsp.002.1626.200	200	200
ZSp.002.2029.100	100	100
Zsp.002.2537.50	50	50
Zsp.002.3247.25	25	25

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
Zsp.002.1626.100	15	0.15
Zsp.002.1626.200	29.48	0.1474
ZSp.002.2029.100	21	0.21
Zsp.002.2537.50	16.6	0.332
Zsp.002.3247.25	13.58	0.5432

Номенклатура

Артикул	Наименование
Zsp.002.1626.100	Труба металлополимерная ZEISSLER Stabili PE-Xa/Al/PE-RT 16,2×2,6 мм, бухта 100 м
Zsp.002.1626.200	Труба металлополимерная ZEISSLER Stabili PE-Xa/Al/PE-RT 16,2×2,6 мм, бухта 200 м
ZSp.002.2029.100	Труба металлополимерная ZEISSLER Stabili PE-Xa/Al/PE-RT 20×2,9 мм, бухта 100 м
Zsp.002.2537.50	Труба металлополимерная ZEISSLER Stabili PE-Xa/Al/PE-RT 25×3,7 мм, бухта 50 м
Zsp.002.3247.25	Труба металлополимерная ZEISSLER Stabili PE-Xa/Al/PE-RT 32×4,7 мм, бухта 25 м