Технический лист серии

Насос циркуляционный с частотным регулированием ECO TIM

Описание серии

Серия «Насос циркуляционный с частотным регулированием ECO TIM». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Потребляемая мощность; Монтажная длина; Объём большой упаковки, м³; Степень защиты; Максимальный напор; Максимальная производительность; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



AM-EAC25-4-130

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1 1/2"
Присоединение	НР
Тип насоса	Циркуляционный с частотным регулированием
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	8
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Потребляемая мощность	Монтажная длина
AM-EAC25-4-130	—	130 мм
AM-EAC25-4-180	5-22 Вт	180 мм
AM-EAC25-6-130	—	130 мм
AM-EAC25-6-180	До 45 Вт	180 мм

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Степень защиты
AM-EAC25-4-130	0.033077	—
AM-EAC25-4-180	0.036231	—
AM-EAC25-6-130	0.032059	—
AM-EAC25-6-180	0.038603	IP44

Характеристики · 3

Артикул	Максимальный напор	Максимальная производительность
AM-EAC25-4-130	4 м	52 л/мин
AM-EAC25-4-180	4 м	48 л/мин
AM-EAC25-6-130	6 м	—
AM-EAC25-6-180	6 м	—

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
AM-EAC25-4-130	21.44	2.68
AM-EAC25-4-180	23.7	2.9625
AM-EAC25-6-130	21.52	2.69
AM-EAC25-6-180	23.18	2.8975

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-EAC25-4-130	Циркуляционный насос AquaTIM AM-EAC25-4-130 ECO, 1 1/2" HP
AM-EAC25-4-180	Циркуляционный насос AquaTIM AM-EAC25-4-180 ECO, 1 1/2" HP
AM-EAC25-6-130	Циркуляционный насос AquaTIM AM-EAC25-6-130 ECO, 1 1/2" HP
AM-EAC25-6-180	Циркуляционный насос AquaTIM AM-EAC25-6-180 ECO, 1 1/2" HP

Другие фотографии исполнений


AM-EAC25-4-180


AM-EAC25-6-130


AM-EAC25-6-180