Технический лист серии

Удлинитель никелированный шестигранный TIM

Описание серии

Удлинительные гайки серии TIM устанавливаются в трубопроводные системы для увеличения расстояния между соединяемыми элементами, когда стандартной длины фитинга недостаточно. Они применяются в местах, где требуется компенсировать смещение или обеспечить доступ к резьбовому соединению через препятствие. Изделия имеют шестигранную форму корпуса, что позволяет использовать для их затяжки гаечный ключ размером 1/2 дюйма. Покрытие выполнено методом никелирования, обеспечивающим защиту от коррозии и эстетичный внешний вид.



SFM022H-10N

В линейке представлены различные модификации, различающиеся по длине и диаметру присоединения. Доступны варианты с длиной 10, 20 и 25 сантиметров. В зависимости от артикула, изделия могут быть оснащены резьбовым соединением или представлять собой удлинительную гайку с присоединением 1/2 дюйма. Все модели предназначены для работы в системах водоснабжения и отопления, где требуется надежное и герметичное соединение труб.

Каждое изделие имеет специфические характеристики, определяющие его применение. Например, модель SFM022H-10N имеет длину 10 см и предназначена для использования с ключом 1/2-10. Вариант SFM022H-20N отличается длиной 20 см и присоединением 1/2 дюйма, а модель SFM022H-25N имеет длину 25 см и ключ 1/2-25. Все изделия производятся под брендом TIM и соответствуют стандартам качества для инженерной сантехники.

При монтаже удлинительных гаек необходимо учитывать особенности резьбовых соединений. Резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно, используя лен с пастой, фум-ленту или анаэробный герметик. Это обеспечивает герметичность и предотвращает утечки. В местах, где используется прокладка или кольцо, уплотнение осуществляется за счет их деформации при затяжке.

Выбор конкретной модели зависит от требований проекта и существующих условий монтажа. Длина изделия выбирается исходя из необходимости компенсации расстояния между элементами системы. Диаметр присоединения должен соответствовать диаметру труб или фитингов, с которыми будет осуществляться соединение. Шестигранная форма корпуса упрощает процесс установки и позволяет использовать стандартные инструменты для затяжки.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Тип фитинга	Удлинитель
Тип изделия	Удлинитель шестигранный никелированный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Форма корпуса	Шестигранная
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Количество в большой упаковке, шт
SFM022H-10N	10 мм	260
SFM022H-20N	20 мм	180
SFM022H-25N	25 мм	150

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
SFM022H-10N	7.71	0.0297
SFM022H-20N	8	0.0444
SFM022H-25N	7.63	0.0509

Номенклатура

Артикул	Наименование
SFM022H-10N	Удлинитель шестигранный никелированный TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 10 мм
SFM022H-20N	Удлинитель шестигранный никелированный TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 20 мм
SFM022H-25N	Удлинитель шестигранный никелированный TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, длина 25 мм