Технический лист серии

Узлы для нижнего подключения радиатора с комплектом адаптеров, вентильные 1/2"×3/4" ЕК

Описание серии



ME020A

Узлы нижнего подключения радиатора серии TIM с вентильным типом запорного элемента устанавливают в системах отопления для скрытого или открытого монтажа трубопроводов под радиаторами. Изделия предназначены для двухтрубных систем и обеспечивают надежную герметизацию соединений за счет резиновых уплотнительных колец в накидных гайках. Корпуса выполнены из латуни с никелированным покрытием, что защищает металл от коррозии и придает изделиям эстетичный внешний вид. Номинальное рабочее давление составляет 10 бар, а максимальная рабочая температура достигает 120 °C, что позволяет использовать узлы в стандартных и расширенных температурных режимах.

Серия включает прямые и угловые исполнения, различающиеся геометрией прохождения потока. Прямые узлы обеспечивают проход воды по одной оси, тогда как угловые модели меняют направление потока на 90 градусов, что удобно при подводке труб от стены или пола. В обоих вариантах реализовано соединение типа «евроконус», которое упрощает монтаж и обеспечивает плотное прилегание без необходимости использования дополнительных прокладок в месте контакта конусов. Резьбовое соединение уплотняется за счет резиновых колец, а для герметизации резьбовых участков требуется обязательное применение уплотнителя, такого как лен с пастой, фум-лента или анаэробный герметик.

Присоединение к радиатору осуществляется через евроконус диаметром 3/4 дюйма, а к трубам — через соответствующие фитинги с резьбой 3/4 дюйма. В комплект каждого узла входят переходники, позволяющие адаптировать подключение под трубы с наружной резьбой 1/2 дюйма. Это универсальное решение, которое избавляет от необходимости докупать отдельные фитинги для стандартных трубных систем. Межосевое расстояние для угловых моделей составляет 50 мм, что соответствует типоразмерам большинства современных радиаторов.

Все модели серии имеют одинаковые базовые характеристики: материал корпуса, тип запорного элемента и рабочее давление. Различия заключаются только в исполнении (прямое или угловое) и, соответственно, в конструкции корпуса. Наличие переходников в комплекте делает эти узлы готовым решением для замены старых подключений или монтажа новых систем отопления без сложных расчетов и подбора дополнительных деталей.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4" × 1/2"
Присоединение	Евроконус
Присоединение к радиатору	3/4" Евроконус; переходник на 1/2" НР входит в комплект
Тип изделия	Узел нижнего подключения радиатора (мультифлекс)
Тип запорного элемента	Вентиль
Объём большой упаковки, м³	0.01
Номинальное рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Уплотнение в накидной гайке	Резиновое
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	40
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение к трубам	Исполнение
ME020A	3/4" Евроконус, через соответствующий фитинг	Прямое
ME021A	3/4" НР под фитинг Евроконус	Угловое

Характеристики · 2

Артикул	Тип системы отопления	Межосевое расстояние
ME020A	—	—
ME021A	Двухтрубная	50 мм

Характеристики · 3

Артикул	Комплектация	Максимальная рабочая температура
ME020A	Узел, переходник 3/4"-1/2"	—
ME021A	Узел, переходники 3/4"-1/2"	120 °C

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ME020A	15.55	0.3888
ME021A	15.3	0.3825

Номенклатура

Артикул	Наименование
ME020A	Узел прямой для нижнего подключения радиатора TIM с комплектом адаптеров, вентильный 1/2"×3/4" (евроконус)
ME021A	Узел нижнего подключения радиатора угловой TIM 1/2"×3/4" (евроконус)

Другие фотографии исполнений



ME021A