Технический лист серии

Уголок ВР/НР [хромированный] TIM

Описание серии

Уголок переходной хромированный TIM используют для изменения направления трубопровода на 90 градусов и соединения участков с разными типами резьбовых соединений. Эти фитинги устанавливают в системах водоснабжения и отопления, где требуется поворот магистрали или переход между элементами с наружной и внутренней резьбой. Изделия предназначены для работы под давлением до 16 бар, что обеспечивает их применение в стандартных бытовых и коммерческих системах.



K-LFM022

Все модели серии изготовлены из латуни с хромированным покрытием, которое защищает поверхность от коррозии и придает изделиям эстетичный внешний вид. Материал обеспечивает прочность конструкции и устойчивость к воздействию воды и температурных перепадов. Хромирование не только выполняет декоративную функцию, но и облегчает уход за поверхностью фитинга в процессе эксплуатации.

В серии представлены варианты с одинаковыми диаметрами присоединения на обоих концах, а также переходные модели с разными размерами резьбы. Одинаковые фитинги выпускаются в размерах 1/2", 3/4" и 1". Переходные модели соединяют резьбы различных диаметров: 1/2" НР с 3/4" ВР, 1/2" НР с 1" ВР, а также 1" ВР с 3/4" НР. Такое разнообразие позволяет подбирать фитинг под конкретные условия монтажа без необходимости использования дополнительных переходников.

Резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик). В моделях с одинаковыми диаметрами используется резьба ВР/НР на обоих концах, тогда как переходные варианты имеют разную конфигурацию в зависимости от назначения. Все изделия имеют угол поворота 90 градусов, что является стандартным для угловых фитингов данного типа.

Серия включает как простые уголки для соединения одинаковых резьб, так и специализированные переходные модели для соединения разноразмерных элементов трубопровода. Выбор конкретной модели зависит от диаметров соединяемых труб и типа резьбы на концах трубопроводных участков.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР
Исполнение	Угловое
Покрытие	Хромированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Угол	90°
Количество портов	2
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип фитинга
K-LFM022	1/2"	Уголок
K-LFM032	3/4" × 1/2"	Уголок переходной
K-LFM033	3/4"	Уголок
K-LFM042	1" × 1/2"	Уголок переходной
K-LFM043	1" × 3/4"	Уголок переходной
K-LFM044	1"	Уголок

Характеристики · 2

Артикул	Тип изделия	Объём большой упаковки, м³
K-LFM022	Уголок хромированный	0.00735
K-LFM032	Уголок переходной хромированный	0.008726
K-LFM033	Уголок хромированный	0.00735
K-LFM042	Уголок переходной хромированный	0.008726
K-LFM043	Уголок переходной хромированный	0.008726
K-LFM044	Уголок хромированный	0.008726

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
K-LFM022	120	10
K-LFM032	80	20
K-LFM033	70	10
K-LFM042	60	15
K-LFM043	48	12
K-LFM044	40	5

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
K-LFM022	9.8	0.0817
K-LFM032	8.2	0.1025
K-LFM033	8.7	0.1243
K-LFM042	8.14	0.1357
K-LFM043	6.92	0.1442
K-LFM044	5.9	0.1475

Номенклатура

Артикул	Наименование
K-LFM022	Уголок хромированный TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 90°
K-LFM032	Уголок переходной хромированный TIM 3/4″ ВР × 1/2″ НР, 90°
K-LFM033	Уголок хромированный TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР, 90°
K-LFM042	Уголок переходной хромированный TIM 1″ ВР × 1/2″ НР, 90°
K-LFM043	Уголок переходной хромированный TIM 1″ ВР × 3/4″ НР, 90°
K-LFM044	Уголок хромированный TIM 1″ ВР × 1″ НР, 90°