Технический лист серии

Уголок накидная гайка аксиальный TIM

Описание серии

Серия «Уголок накидная гайка аксиальный TIM».
Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



H-L1602F(A)

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	Накидная гайка
Тип присоединения	Аксиальное / накидная гайка
Резьба	Накидная гайка, внутренняя резьба
Тип фитинга	Уголок аксиальный с накидной гайкой
Тип изделия	Уголок аксиальный с накидной гайкой
Тип уплотнения накидной гайки	Плоская прокладка
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Покрытие	Без декоративного покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Угол	90°
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
H-L1602F(A)	16 мм × 2,2 мм	1/2"
H-L1603F(A)	16 мм × 2,2 мм	3/4"
H-L2002F(A)	20 мм × 2,8 мм	1/2"
H-L2003F(A)	20 мм × 2,8 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
H-L1602F(A)	120	8.82
H-L1603F(A)	110	10.02
H-L2002F(A)	100	8.68
H-L2003F(A)	75	8.4

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-L1602F(A)	0.0735
H-L1603F(A)	0.0911
H-L2002F(A)	0.0868
H-L2003F(A)	0.112

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-L1602F(A)	Уголок аксиальный TIM 16 × 2,2 мм × 1/2″ с накидной гайкой
H-L1603F(A)	Уголок аксиальный TIM 16 × 2,2 мм × 3/4″ с накидной гайкой
H-L2002F(A)	Уголок аксиальный TIM 20 × 2,8 мм × 1/2″ с накидной гайкой
H-L2003F(A)	Уголок аксиальный TIM 20 × 2,8 мм × 3/4″ с накидной гайкой