Технический лист серии

Уголок аксиальный с резьбой TIM

Описание серии

Серия «Уголок аксиальный с резьбой TIM». Количество исполнений: 14.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Присоединение; Тип фитинга; Тип изделия; Покрытие; Толщина стенки; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 14

Открыть серию в магазине



H-L1602F

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Аксиальное / резьба
Стандарт резьбы	ГОСТ 6357
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Угол	90°
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
H-L1602F	16 мм × 2,2 мм	1/2"
H-L1602M	16 мм × 2,2 мм	1/2"
H-L1603F	16 мм × 2,2 мм	3/4"
H-L1603M	16 мм × 2,2 мм	3/4"
H-L2002F	20 мм × 2,8 мм	1/2"
H-L2002M	20 мм × 2,8 мм	1/2"
H-L2003F	20 мм × 2,8 мм	3/4"
H-L2003M	20 мм × 2,8 мм	3/4"
H-L2503F	25 мм × 3,5 мм	3/4"
H-L2503M	25 мм × 3,5 мм	3/4"
H-L2504F	25 мм × 3,5 мм	1"
H-L2504M	25 мм × 3,5 мм	1"
H-L3204F	32 мм × 4,4 мм	1"
H-L3204M	32 мм × 4,4 мм	1"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Тип фитинга
H-L1602F	BP	Уголок
H-L1602M	HP	Уголок аксиальный с наружной резьбой
H-L1603F	BP	Уголок
H-L1603M	HP	Уголок
H-L2002F	BP	Уголок
H-L2002M	HP	Уголок
H-L2003F	BP	Уголок
H-L2003M	HP	Уголок
H-L2503F	BP	Уголок аксиальный с внутренней резьбой
H-L2503M	HP	Уголок
H-L2504F	BP	Уголок аксиальный с внутренней резьбой
H-L2504M	HP	Уголок
H-L3204F	BP	Уголок аксиальный с внутренней резьбой
H-L3204M	HP	Уголок

Характеристики · 3

Артикул	Тип изделия	Покрытие
H-L1602F	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия
H-L1602M	Уголок аксиальный с наружной резьбой	Без покрытия
H-L1603F	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия
H-L1603M	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия
H-L2002F	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия
H-L2002M	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия
H-L2003F	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия
H-L2003M	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия
H-L2503F	Уголок аксиальный с внутренней резьбой	Без декоративного покрытия
H-L2503M	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия
H-L2504F	Уголок аксиальный с внутренней резьбой	Без декоративного покрытия
H-L2504M	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия
H-L3204F	Уголок аксиальный с внутренней резьбой	Без декоративного покрытия
H-L3204M	Уголок аксиальный с резьбой	Без декоративного покрытия

Характеристики · 4

Артикул	Толщина стенки	Количество в большой упаковке, шт
H-L1602F	2,2	120
H-L1602M	—	150
H-L1603F	2,2	80
H-L1603M	2,2	100
H-L2002F	2,8	90
H-L2002M	2,8	120
H-L2003F	2,8	70
H-L2003M	2,8	90
H-L2503F	—	50
H-L2503M	3,5	50
H-L2504F	—	40
H-L2504M	3,5	45
H-L3204F	—	30
H-L3204M	4,4	35

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
H-L1602F	9.4	0.0783
H-L1602M	9.5	0.0633
H-L1603F	7.92	0.099
H-L1603M	8.7	0.087
H-L2002F	8.96	0.0996
H-L2002M	9.74	0.0812
H-L2003F	8.13	0.1161
H-L2003M	9.32	0.1036
H-L2503F	7.6	0.152
H-L2503M	7.5	0.15
H-L2504F	8.54	0.2135
H-L2504M	8.29	0.1842
H-L3204F	8.25	0.275
H-L3204M	8.34	0.2383

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-L1602F	Уголок аксиальный TIM 16 × 2,2 мм × 1/2″ ВР
H-L1602M	Уголок аксиальный TIM 16 × 2,2 мм × 1/2″ НР
H-L1603F	Уголок аксиальный TIM 16 × 2,2 мм × 3/4″ ВР
H-L1603M	Уголок аксиальный TIM 16 × 2,2 мм × 3/4″ НР
H-L2002F	Уголок аксиальный TIM 20 × 2,8 мм × 1/2″ ВР
H-L2002M	Уголок аксиальный TIM 20 × 2,8 мм × 1/2″ НР
H-L2003F	Уголок аксиальный TIM 20 × 2,8 мм × 3/4″ ВР
H-L2003M	Уголок аксиальный TIM 20 × 2,8 мм × 3/4″ НР
H-L2503F	Уголок аксиальный TIM 25 × 3,5 мм × 3/4″ ВР
H-L2503M	Уголок аксиальный TIM 25 × 3,5 мм × 3/4″ НР
H-L2504F	Уголок аксиальный TIM 25 × 3,5 мм × 1″ ВР
H-L2504M	Уголок аксиальный TIM 25 × 3,5 мм × 1″ НР
H-L3204F	Уголок аксиальный TIM 32 × 4,4 мм × 1″ ВР
H-L3204M	Уголок аксиальный TIM 32 × 4,4 мм × 1″ НР

Другие фотографии исполнений



H-L1602M