Технический лист серии

Уголок аксиальный TIM

Описание серии

Серия «Уголок аксиальный TIM». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Второй трубный размер; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



H-L1616

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Аксиальное / аксиальное
Тип фитинга	Уголок аксиальный равнопроходный
Тип изделия	Уголок аксиальный равнопроходный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Угол	90°
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Второй трубный размер
H-L1616	16 мм × 2,2 мм	16 мм × 2,2 мм
H-L2020	20 мм × 2,8 мм	20 мм × 2,8 мм
H-L2525	25 мм × 3,5 мм	25 мм × 3,5 мм
H-L3232	32 мм × 4,4 мм	32 мм × 4,4 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
H-L1616	150	9.6
H-L2020	90	7.8
H-L2525	50	7.7
H-L3232	25	6.41

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-L1616	0.064
H-L2020	0.0867
H-L2525	0.154
H-L3232	0.2564

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-L1616	Уголок аксиальный латунный TIM 16 × 2,2 мм × 16 × 2,2 мм
H-L2020	Уголок аксиальный латунный TIM 20 × 2,8 мм × 20 × 2,8 мм
H-L2525	Уголок аксиальный латунный TIM 25 × 3,5 мм × 25 × 3,5 мм
H-L3232	Уголок аксиальный латунный TIM 32 × 4,4 мм × 32 × 4,4 мм