Технический лист товара

Угольник аксиальный настенный для гипсокартона TIM 16 мм × 1/2"

Описание товара



H-ZP1602F

Угольник используют в гипсокартонной конструкции, чтобы закрепить на стене резьбовую точку подключения и вывести к ней трубу аксиальной системы. У изделия два соединения: аксиальное для трубы диаметром 16 мм с толщиной стенки 2,2 мм и внутреннее резьбовое 1/2 дюйма. Такое исполнение подходит для скрытой разводки, когда труба проходит за облицовкой, а выход для подключения сантехнического оборудования располагается у поверхности стены.

До монтажа сопоставьте размер трубы с параметрами аксиального соединения, а внутреннюю резьбу — с наружной резьбой ответной детали. Заранее определите положение угольника и высоту его выхода с учётом конструкции стены и будущей отделки: после закрытия гипсокартоном доступ к креплению и трубному соединению будет ограничен. Угольник закрепляют на основании конструкции так, чтобы точка подключения оставалась неподвижной при присоединении оборудования.

Трубу устанавливают в аксиальный порт с помощью предусмотренных для применяемой системы фитингов и инструмента. Резьбовую часть соединяют с ответной наружной резьбой; герметичность такого соединения обеспечивают льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Максимальная рабочая температура изделия — 120 °C. При подборе системы учитывайте также допустимые параметры остальных её компонентов и условия эксплуатации.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр трубы	16 мм
Количество выходов	2
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР
Диаметр аксиального соединения	16×2,2
Тип	Угольник аксиальный настенный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Производитель	TIM
Назначение	Для гипсокартона
Максимальная рабочая температура	120 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	26
Малая упаковка, шт	2
Масса большой упаковки, кг	6.87
Масса единицы (прайс), кг	0.2642

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-ZP1602F	Угольник аксиальный настенный для гипсокартона TIM 16 мм × 1/2"