Технический лист серии

Угольник установочный никелированный ZEISSLER с внутренней резьбой

Описание серии

Установочный угольник-водорозетку ZEISSLER монтируют на стене, чтобы закрепить и подключить гофрированную трубу из нержавеющей стали к резьбовому соединению. Настенная площадка удерживает точку подключения в заданном положении и помогает сформировать аккуратный вывод трубы. Угольник используют при подводке воды к сантехническим приборам и оборудованию, когда трубопровод нужно завершить настенным резьбовым подключением. Конкретная схема зависит от проекта системы и расположения подключаемого прибора.



ZTI.624.001504N

Труба присоединяется обжимом; в серии предусмотрены трубные подключения 15 и 20 мм. Со стороны резьбового выхода предусмотрена внутренняя резьба: доступны диаметры 1/2" и 3/4". При выборе нужно сопоставить размер трубы и резьбы с ответными элементами системы, а также убедиться, что используемая гофрированная труба совместима с обжимным соединением угольника. Значения в серии относятся к разным вариантам и не означают, что каждый размер трубы подходит к каждому размеру резьбы.

Угольник имеет никелированное покрытие. Перед монтажом проверьте расположение точки подключения, соосность соединяемых частей и возможность доступа к месту обжима. Настенную площадку закрепляют на прочном основании подходящим крепежом, затем выполняют подключение трубы в соответствии с инструкцией к обжимному соединению. Трубу следует подвести без перекручивания и лишнего натяжения; после сборки соединение проверяют на герметичность.

Внутренняя резьба соединяется с ответной наружной резьбой. Если герметичность резьбового стыка не обеспечивает прокладка или уплотнительное кольцо, резьбу обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой либо анаэробным герметиком, соблюдая требования к выбранному материалу и соединению. Уплотнитель наносят или наматывают на резьбу до сборки, не допуская его попадания внутрь трубопровода. При затяжке важно удерживать угольник и не прикладывать чрезмерное усилие, чтобы не повредить резьбу и настенное крепление.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР
Тип изделия	Установочный угольник-водорозетка
Тип монтажа	Настенная площадка
Объём большой упаковки, м³	0.009071
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Гофрированная труба из нержавеющей стали
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Трубное присоединение	Диаметр соединения
ZTI.624.001504N	Обжим, 15 мм	1/2"
ZTI.624.002005N	Обжим, 20 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.624.001504N	50	10
ZTI.624.002005N	40	5

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.624.001504N	7.35	0.147
ZTI.624.002005N	9.85	0.2463

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.624.001504N	Угольник обжимной никелированный с креплением труба–вн.резьба (водорозетка) ZEISSLER 15×1/2
ZTI.624.002005N	Угольник обжимной никелированный с креплением труба–вн.резьба (водорозетка) ZEISSLER 20×3/4