Технический лист серии

Угольник с накидной гайкой и плоской прокладкой TIM

Описание серии

Угольник с накидной гайкой и плоской прокладкой TIM предназначен для соединения трубопроводов под углом 90 градусов в системах водоснабжения и отопления. Изделие устанавливается в местах, где требуется поворот магистрали, и обеспечивает герметичность соединения за счет плоской прокладки, расположенной внутри накидной гайки. Фитинг используется для подключения труб, радиаторов или других элементов системы, где необходимо надежное резьбовое соединение без применения сварки или пайки.



LFM022A

Серия включает три варианта исполнения, различающихся диаметром присоединения: 1/2", 3/4" и 1". Все модели выполнены из латуни и имеют одинаковую конструкцию, которая состоит из корпуса, накидной гайки и уплотнительной плоской прокладки. Резьба на всех изделиях внутренняя (ВР), что позволяет подключать трубы с наружной резьбой соответствующего диаметра. Покрытие на изделиях отсутствует, что характерно для стандартных латунных фитингов.

Присоединение осуществляется через накидную гайку, которая накручивается на резьбу трубы и прижимает плоскую прокладку к торцу фитинга, обеспечивая герметичность. Для резьбовых соединений без прокладки уплотнение необходимо выполнять обязательно с использованием льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. В данном случае уплотнение обеспечивается плоской прокладкой, которая устанавливается внутри накидной гайки и прижимается при затягивании.

Каждый вариант серии имеет свой диаметр соединения, который соответствует диаметру подключаемой трубы. Это позволяет подобрать фитинг под конкретные требования системы. Все модели серии имеют одинаковую форму и назначение, различаясь только размером резьбового соединения. Выбор диаметра зависит от диаметра труб в системе и требований к пропускной способности.

Угольник с накидной гайкой и плоской прокладкой TIM является надежным решением для соединения трубопроводов под углом 90 градусов. Изделие обеспечивает герметичность и надежность соединения, что важно для работы систем водоснабжения и отопления. Серия предлагает три варианта исполнения, что позволяет подобрать фитинг под любые требования системы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР
Тип фитинга	Угольник с накидной гайкой
Тип изделия	Угольник латунный
Тип уплотнения	Плоская прокладка в накидной гайке
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Угол	90°
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
LFM022A	1/2"	150
LFM033A	3/4"	90
LFM044A	1"	50

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
LFM022A	12.42	0.0828
LFM033A	11.3	0.1256
LFM044A	10.1	0.202

Номенклатура

Артикул	Наименование
LFM022A	Угольник TIM латунный 90° 1/2″ с накидной гайкой и прокладкой
LFM033A	Угольник TIM латунный 90° 3/4″ с накидной гайкой и прокладкой
LFM044A	Угольник TIM латунный 90° 1″ с накидной гайкой и прокладкой