Технический лист серии

Угольник с резьбой для труб ПНД ZEISSLER

Описание серии

Серия «Угольник с резьбой для труб ПНД ZEISSLER». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Присоединение; Диаметр трубы ПНД; Тип изделия; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



ZSr.152.012505

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Обжим / резьба
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Назначение	Поворот линии ПНД с переходом на резьбовое подключение
Рабочая среда	Водоснабжение (в том числе питьевое), газоснабжение, отопление
Рабочая температура	−10…+80 °C
Материал уплотнения	NBR
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
ZSr.152.012505	25 мм	3/4"
ZSr.152.013206	32 мм	1"
ZSr.152.023206	32 мм	1"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Диаметр трубы ПНД
ZSr.152.012505	ВР	25 мм
ZSr.152.013206	ВР	32 мм
ZSr.152.023206	НР	32 мм

Характеристики · 3

Артикул	Тип изделия	Количество в большой упаковке, шт
ZSr.152.012505	Угольник компрессионный с внутренней резьбой	50
ZSr.152.013206	Угольник компрессионный с внутренней резьбой	30
ZSr.152.023206	Угольник компрессионный с наружной резьбой	30

Характеристики · 4

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSr.152.012505	5	9.17
ZSr.152.013206	2	8.71
ZSr.152.023206	2	8.92

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.152.012505	0.1834
ZSr.152.013206	0.2903
ZSr.152.023206	0.2973

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.152.012505	Угольник ZEISSLER для ПНД 25 мм × 3/4″ ВР
ZSr.152.013206	Угольник ZEISSLER для ПНД 32 мм × 1″ ВР
ZSr.152.023206	Угольник ZEISSLER для ПНД 32 мм × 1″ НР

Другие фотографии исполнений



ZSr.152.023206