Технический лист серии

Уголок переходной ВР/НР [никелированный] ZEISSLER

Описание серии


ZSr.162.060504

Уголок переходной никелированный ZEISSLER устанавливают в системах водоснабжения и отопления для изменения направления потока теплоносителя или воды на 90 градусов при одновременном переходе с одного диаметра резьбы на другой. Эти фитинги монтируют в местах, где требуется соединить трубы или арматуру с разными параметрами наружной и внутренней резьбы, обеспечивая герметичный поворот магистрали без использования дополнительных переходников. Изделия предназначены для работы в закрытых системах с давлением до 16 бар, что соответствует стандартным условиям эксплуатации в жилых и коммерческих зданиях.

Все варианты серии изготовлены из латуни с никелированным покрытием, которое защищает поверхность от коррозии и придает изделию эстетичный внешний вид. Фитинги имеют один вход с наружной резьбой и один выход с внутренней резьбой, образуя угол 90 градусов. Рабочее давление для всех модификаций составляет 16 бар, что позволяет использовать их в большинстве бытовых и промышленных систем водоснабжения и отопления без ограничений по давлению.

В серии представлены три варианта исполнения, различающиеся диаметрами присоединения. Первый вариант имеет соединение 3/4" ВР × 1/2" НР, второй — 1" ВР × 1/2" НР, третий — 1" ВР × 3/4" НР. Таким образом, наружная резьба доступна в размерах 3/4" и 1", а внутренняя — в размерах 1/2" и 3/4". Все варианты сохраняют одинаковую конструкцию и материал изготовления, различаясь только размерами резьбовых соединений для подбора под конкретные диаметры труб.

При монтаже резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Это обеспечивает герметичность стыка и предотвращает протечки в системе. Фитинги не имеют дополнительных уплотнительных колец или прокладок в конструкции, поэтому правильная подготовка резьбы перед установкой является обязательным условием для надежной работы узла.

Производитель ZEISSLER выпускает данные фитинги с соблюдением стандартов качества для инженерной сантехники. Никелированное покрытие защищает латунь от окисления и обеспечивает долговечность изделия в условиях постоянной эксплуатации с водой или теплоносителем. Все размеры резьбы соответствуют международным стандартам, что позволяет использовать фитинги с любой арматурой и трубами, имеющими совместимые резьбовые соединения.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР
Тип фитинга	Уголок переходной
Тип изделия	Уголок переходной никелированный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Угол	90°
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
ZSr.162.060504	3/4" × 1/2"	100
ZSr.162.060604	1" × 1/2"	75
ZSr.162.060605	1" × 3/4"	50

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSr.162.060504	10	8.6
ZSr.162.060604	5	9.15
ZSr.162.060605	5	6.9

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.162.060504	0.086
ZSr.162.060604	0.122
ZSr.162.060605	0.138

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.162.060504	Уголок переходной никелированный ZEISSLER 3/4″ ВР × 1/2″ НР
ZSr.162.060604	Уголок переходной никелированный ZEISSLER 1″ ВР × 1/2″ НР
ZSr.162.060605	Уголок переходной никелированный ZEISSLER 1″ ВР × 3/4″ НР