Технический лист серии

Уголок HP/HP резьба [никелированный]

Описание серии



ZSr.162.0104

Эти фитинги устанавливают в системах водоснабжения и отопления для изменения направления трубопровода на 90 градусов. Они применяются в жилых помещениях, коммерческих зданиях и промышленных объектах, где требуется надёжное соединение труб. Изделия представляют собой равносторонние уголки с двумя выходами, предназначенные для соединения труб одинакового диаметра. Корпус каждого фитинга изготовлен из латуни, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам. Внешняя поверхность покрыта никелем, который защищает металл от окисления и придаёт изделию эстетичный внешний вид.

Серия включает шесть вариантов исполнения, различающихся только диаметром резьбового соединения. Доступны размеры от 1/2" до 2" с шагом в одну восьмую дюйма. Каждый фитинг имеет два выхода с наружной резьбой, что позволяет подключать трубы или другие элементы системы. Рабочее давление для всех моделей составляет 16 бар, что соответствует стандартным требованиям для бытовых и коммерческих систем водоснабжения.

При монтаже необходимо учитывать особенности резьбового соединения. Поскольку оба выхода имеют наружную резьбу, для герметизации стыков обязательно используется уплотнительный материал. Для резьбы без прокладки применяют лён с пастой, фум-ленту или анаэробный герметик. Это обеспечивает надёжную герметичность соединения и предотвращает протечки в системе.

Фитинги серии ZEISSLER предназначены для использования в системах с холодной и горячей водой, а также в отопительных контурах. Они совместимы с трубами из различных материалов, включая полипропилен, медь и сталь. Установка осуществляется с помощью гаечных ключей, при этом важно не перетягивать соединение, чтобы избежать повреждения резьбы.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип фитинга	Уголок
Тип изделия	Уголок никелированный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Угол	90°
Количество портов	2
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
ZSr.162.0104	1/2"	120
ZSr.162.0105	3/4"	70
ZSr.162.0106	1"	40
ZSr.162.0107	1 1/4"	26
ZSr.162.0108	1 1/2"	18
ZSr.162.0109	2"	10

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSr.162.0104	10	7.6
ZSr.162.0105	10	6.7
ZSr.162.0106	5	6.5
ZSr.162.0107	2	6.65
ZSr.162.0108	1	6.85
ZSr.162.0109	1	6.2

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.162.0104	0.0633
ZSr.162.0105	0.0957
ZSr.162.0106	0.1625
ZSr.162.0107	0.2558
ZSr.162.0108	0.3806
ZSr.162.0109	0.62

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.162.0104	Уголок никелированный ZEISSLER 1/2″ HP/HP
ZSr.162.0105	Уголок никелированный ZEISSLER 3/4″ HP/HP
ZSr.162.0106	Уголок никелированный ZEISSLER 1″ HP/HP
ZSr.162.0107	Уголок никелированный ZEISSLER 1 1/4″ HP/HP
ZSr.162.0108	Уголок никелированный ZEISSLER 1 1/2″ HP/HP
ZSr.162.0109	Уголок никелированный ZEISSLER 2″ HP/HP