Технический лист серии

Уголок ВР/ВР [никелированный] ZEISSLER

Описание серии



ZSr.162.0304

Уголок никелированный ZEISSLER с внутренней резьбой устанавливают в системах водоснабжения и отопления для изменения направления трубопровода на 90 градусов. Фитинг монтируется в местах, где требуется поворот магистрали, например, при подключении радиаторов, смесителей или при прокладке труб в труднодоступных углах. Изделие представляет собой равносторонний угол, обеспечивающий надежное соединение двух участков трубы под прямым углом.

Основой фитинга служит латунь, которая обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам. Поверхность изделия покрыта никелем, что придает ему эстетичный внешний вид и дополнительную защиту от агрессивных сред. Рабочее давление для всех моделей серии составляет 16 бар, что позволяет использовать их в стандартных бытовых и коммерческих системах. Максимальная рабочая температура для некоторых модификаций достигает +100 °C.

В серии представлены различные варианты исполнения, различающиеся диаметром присоединения и типом соединения. Базовые модели имеют одинаковый диаметр на обоих выходах: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2". Все выходы оснащены внутренней резьбой (ВР), что позволяет подключать трубы с наружной резьбой или другие фитинги. Для резьбовых соединений без прокладки обязательна герметизация льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком.

Также в ассортименте серии есть переходные уголки, предназначенные для соединения труб разного диаметра. Например, модель с присоединением 3/4" × 1/2" ВР позволяет уменьшить диаметр потока, а вариант 1" × 3/4" ВР служит для перехода с большего диаметра на меньший. Такие фитинги имеют два выхода и применяются в местах, где необходимо изменить сечение трубопровода одновременно с изменением его направления. Производитель ZEISSLER гарантирует соответствие изделий заявленным характеристикам.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/ВР
Тип фитинга	Уголок
Тип изделия	Уголок никелированный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Угол	90°
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество портов
ZSr.162.0304	1/2"	2
ZSr.162.0305	3/4"	2
ZSr.162.0306	1"	2
ZSr.162.0307	1 1/4"	2
ZSr.162.0308	1 1/2"	—
ZSr.162.0309	2"	—

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZSr.162.0304	120	10
ZSr.162.0305	90	10
ZSr.162.0306	40	5
ZSr.162.0307	24	2
ZSr.162.0308	14	1
ZSr.162.0309	8	1

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.162.0304	8.1	0.0675
ZSr.162.0305	9.7	0.1078
ZSr.162.0306	6.5	0.1625
ZSr.162.0307	7.55	0.3146
ZSr.162.0308	6.15	0.4393
ZSr.162.0309	5.89	0.7363

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.162.0304	Уголок никелированный ZEISSLER 1/2″ ВР/ВР
ZSr.162.0305	Уголок никелированный ZEISSLER 3/4″ ВР/ВР
ZSr.162.0306	Уголок никелированный ZEISSLER 1″ ВР/ВР
ZSr.162.0307	Уголок никелированный ZEISSLER 1 1/4″ ВР/ВР
ZSr.162.0308	Уголок никелированный ZEISSLER 1 1/2″ ВР/ВР
ZSr.162.0309	Уголок никелированный ZEISSLER 2″ ВР/ВР