Технический лист серии

PPR угольник комбинированный с креплением TIM

Описание серии

Угольник комбинированный с креплением TIM PPR предназначен для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми элементами в системах водоснабжения и отопления. Изделие устанавливается в местах, где требуется переход от пайки к резьбовому соединению, например, при подключении к радиаторам, кранам или другим сантехническим приборам. Корпус фитинга выполнен из полипропилена, а латунный втулочный элемент обеспечивает надежное резьбовое соединение. Цвет изделия — белый, что позволяет ему гармонично вписываться в большинство интерьеров.



Tpp3037.0.02002s

В серии представлены варианты с разными диаметрами труб и резьбы. Трубный диаметр фитинга может быть 20 мм или 25 мм. Резьбовое соединение бывает внутренним (ВР) или наружным (НР). Диаметр резьбы варьируется от 1/2" до 3/4". Максимальная рабочая температура составляет 95 °C, а рабочее давление — 20 или 25 бар в зависимости от модели. Материал корпуса — полипропилен и латунь, материал фитинга — латунь.

При монтаже важно учитывать особенности уплотнения. Резьбовое соединение без прокладки требует обязательного уплотнения льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Это гарантирует герметичность и предотвращает протечки. Пайка полипропиленовой части осуществляется стандартными методами для данного типа труб.

Серия включает несколько модификаций, различающихся по типу резьбы и диаметрам. Например, модели с маркировкой ВР имеют внутреннюю резьбу, а НР — наружную. Диаметры резьбы могут быть 1/2" или 3/4". Трубные диаметры — 20 мм или 25 мм. Все модели оснащены креплением, что упрощает их установку и фиксацию на стене или другой поверхности.

Выбор конкретной модели зависит от требований проекта. Для систем с давлением до 20 бар подходят модели с соответствующим указанием. В остальных случаях рекомендуется использовать версии с рабочим давлением 25 бар. Важно правильно подобрать диаметр резьбы и трубы, чтобы обеспечить совместимость с существующей инфраструктурой.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пайка / резьба
Тип фитинга	Угольник комбинированный с креплением
Объём большой упаковки, м³	0.01485
Максимальное рабочее давление	20 бар
Цвет	Белый
Материал корпуса	Полипропилен
Максимальная рабочая температура	95 °C
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
Tpp3037.0.02002s	20 мм	1/2"
Tpp3037.0.02003s	20 мм	3/4"
Tpp3037.0.02502s	25 мм	1/2"
Tpp3037.0.02503s	25 мм	3/4"
Tpp3038.0.02002s	20 мм	1/2"
Tpp3038.0.02502s	25 мм	1/2"
Tpp3038.0.02503s	25 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Материал резьбовой части
Tpp3037.0.02002s	ВР	Латунь
Tpp3037.0.02003s	ВР	Латунь
Tpp3037.0.02502s	ВР	Латунь
Tpp3037.0.02503s	ВР	—
Tpp3038.0.02002s	НР	—
Tpp3038.0.02502s	НР	—
Tpp3038.0.02503s	НР	—

Характеристики · 3

Артикул	Производитель	Материал
Tpp3037.0.02002s	TIM	—
Tpp3037.0.02003s	TIM	—
Tpp3037.0.02502s	TIM	—
Tpp3037.0.02503s	—	Полипропилен PP-R, латунная резьбовая вставка
Tpp3038.0.02002s	—	Полипропилен PP-R, латунная резьбовая вставка
Tpp3038.0.02502s	—	Полипропилен PP-R, латунная резьбовая вставка
Tpp3038.0.02503s	TIM	Полипропилен, латунь

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
Tpp3037.0.02002s	100	10
Tpp3037.0.02003s	70	10
Tpp3037.0.02502s	70	5
Tpp3037.0.02503s	60	5
Tpp3038.0.02002s	80	5
Tpp3038.0.02502s	70	5
Tpp3038.0.02503s	60	5

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3037.0.02002s	5.9	0.059
Tpp3037.0.02003s	5.02	0.0717
Tpp3037.0.02502s	4.9	0.07
Tpp3037.0.02503s	4.65	0.0775
Tpp3038.0.02002s	5.25	0.0656
Tpp3038.0.02502s	5.4	0.0771
Tpp3038.0.02503s	5.4	0.09

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3037.0.02002s	Угольник комбинированный с креплением TIM PPR 20×1/2" ВР
Tpp3037.0.02003s	Угольник комбинированный с креплением TIM PPR 20×3/4" ВР
Tpp3037.0.02502s	Угольник комбинированный с креплением TIM PPR 25×1/2" ВР
Tpp3037.0.02503s	Угольник комбинированный с креплением TIM PPR 25×3/4" ВР
Tpp3038.0.02002s	Угольник комбинированный с креплением TIM PPR 20×1/2" НР
Tpp3038.0.02502s	Угольник комбинированный с креплением TIM PPR 25×1/2" НР
Tpp3038.0.02503s	Угольник комбинированный с креплением TIM PPR 25×3/4" НР

Другие фотографии исполнений



Tpp3038.0.02002s