Технический лист серии

Уголок установочный аксиальный TIM

Описание серии

Серия «Уголок установочный аксиальный TIM».
Количество исполнений: 6.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Присоединение; Толщина стенки; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине



H-ZL1602F

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Аксиальное / резьба
Тип фитинга	Уголок установочный с креплением
Тип изделия	Уголок установочный с креплением
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Покрытие	Без декоративного покрытия
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Угол	90°
Марка материала	CW617N
Монтажное крепление	Да
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
H-ZL1602F	16 мм × 2,2 мм	1/2"
H-ZL1602M	16 мм × 2,2 мм	1/2"
H-ZL1603F	16 мм × 2,2 мм	3/4"
H-ZL2002F	20 мм × 2,8 мм	1/2"
H-ZL2003F	20 мм × 2,8 мм	3/4"
H-ZL2503F	25 мм × 3,5 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Толщина стенки
H-ZL1602F	BP	2,2
H-ZL1602M	HP	2,2
H-ZL1603F	BP	2,2
H-ZL2002F	BP	2,8
H-ZL2003F	BP	2,8
H-ZL2503F	BP	3,5

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
H-ZL1602F	60	7.59
H-ZL1602M	60	6.88
H-ZL1603F	50	7.03
H-ZL2002F	40	5.4
H-ZL2003F	40	6
H-ZL2503F	35	6.5

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-ZL1602F	0.1265
H-ZL1602M	0.1147
H-ZL1603F	0.1406
H-ZL2002F	0.135
H-ZL2003F	0.15
H-ZL2503F	0.1857

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-ZL1602F	Водорозетка настенная TIM 16 × 2,2 мм × 1/2″ BP
H-ZL1602M	Водорозетка настенная TIM 16 × 2,2 мм × 1/2″ HP
H-ZL1603F	Водорозетка настенная TIM 16 × 2,2 мм × 3/4″ BP
H-ZL2002F	Водорозетка настенная TIM 20 × 2,8 мм × 1/2″ BP
H-ZL2003F	Водорозетка настенная TIM 20 × 2,8 мм × 3/4″ BP
H-ZL2503F	Водорозетка настенная TIM 25 × 3,5 мм × 3/4″ BP

Другие фотографии исполнений



H-ZL1602M