Технический лист товара

Уголок установочный ZEISSLER никелированный 1/2″ ВР/ВР

Описание товара



ZSr.162.080104

Установочный уголок применяют в точке вывода трубопровода, когда нужно повернуть направление соединения на 90° и получить резьбовой вывод для подключения сантехнического или отопительного оборудования. Оба отверстия имеют внутреннюю резьбу 1/2 дюйма, поэтому для соединения нужны детали с наружной резьбой того же размера. Перед покупкой сверьте резьбу ответных элементов и расположение вывода относительно прибора.

Корпус изготовлен из латуни и имеет никелированное покрытие. Уголок образует неподвижное угловое соединение и помогает расположить подключаемую деталь под прямым углом к подводящей линии. Его устанавливают в узле, где такой поворот нужен по схеме трубопровода; сам фитинг не меняет размер резьбы и не заменяет переходник при несовпадении присоединений.

При монтаже сначала проверьте, что обе ответные детали подходят по размеру и имеют наружную резьбу, а уголок можно установить без перекоса и нагрузки на соединения. Наружную резьбу, вкручиваемую во внутреннюю, обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком, выбранным с учётом рабочей среды. После сборки проверьте герметичность узла. Условия применения и допустимые параметры системы следует соотнести с документацией подключаемого оборудования.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/ВР
Тип фитинга	Уголок установочный
Тип изделия	Уголок установочный никелированный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Угол	90°
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	100
Малая упаковка, шт	10
Масса большой упаковки, кг	8.9
Масса единицы (прайс), кг	0.089

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.162.080104	Уголок установочный ZEISSLER никелированный 1/2″ ВР/ВР