Технический лист товара

Узел подключения радиатора перекрестие Х-образное с запорными вентилями 3/4"х3/4"ЕК

Описание товара



RBX502.03

Перекрёстный узел ставят при нижнем подключении радиатора, когда подача и обратка подходят к нему в обратном порядке: Х-образная схема позволяет поменять направление потоков на подключении. Встроенные запорные вентили дают возможность перекрыть радиатор отдельно от остальной системы, а также выполнять его заполнение и слив при обслуживании.

Корпус выполнен из латуни и имеет никелированное покрытие. Исполнение прямое. Присоединительный размер узла — 3/4″ × 3/4″ ЕК. При подборе сопоставьте эти соединения с радиатором и подводящей арматурой, а также проверьте, что схема разводки действительно требует перекрёстного подключения. Межосевое расстояние и дополнительные особенности совместимости здесь не указаны — их следует сверить с документацией радиатора и схемой монтажа.

Максимальное рабочее давление составляет 10 бар, максимальная рабочая температура — 120 °C. До установки убедитесь, что параметры системы отопления не превышают этих значений и что узел подходит для используемого теплоносителя и условий эксплуатации.

При монтаже соблюдайте направление и последовательность подключений, предусмотренные схемой системы. Резьбовые соединения, где наружная резьба вкручивается во внутреннюю, обязательно герметизируйте льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Если в соединении предусмотрено уплотнение кольцом или прокладкой, герметичность обеспечивает именно это уплотнение; не заменяйте его намоткой на резьбу.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Присоединение	Евроконус
Исполнение	Прямое
Тип изделия	Перекрестный узел нижнего подключения радиатора
Объём большой упаковки, м³	0.01256
Максимальное рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	120 °C
Конструкция	X-образное перекрестное подключение
Запорные элементы	Встроенные запорные вентили
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	30
Малая упаковка, шт	5
Масса большой упаковки, кг	16.04
Масса единицы (прайс), кг	0.5347

Номенклатура

Артикул	Наименование
RBX502.03	Узел подключения радиатора перекрестие X-образное с запорными вентилями 3/4"x3/4"EK