Технический лист товара

Узел прямой перекрёстный НВ радиаторный со встроенными запорными вентилями, с ниппелями 1/2*3/4E

Описание товара

Перекрёстный узел ставят при нижнем подключении радиатора, когда требуется подвести теплоноситель к прибору и иметь возможность перекрыть его встроенными вентилями. Перекрёстная конструкция предназначена для схемы, в которой подающая и обратная линии подключаются к радиатору с переходом потока внутри узла. Прямое исполнение используют при соответствующей конфигурации подводящих труб; перед покупкой важно сверить её с расположением патрубков конкретного радиатора.



RBX602.03

Корпус изготовлен из латуни и имеет никелированное покрытие. В узле предусмотрены встроенные запорные вентили, позволяющие отключить радиатор от отопительного контура для обслуживания или демонтажа без перекрытия всей системы. В комплект входят ниппели. Присоединительный размер узла — 1/2″ × 3/4″ EK; при подборе учитывают размеры и типы резьбовых соединений радиатора и трубопроводной арматуры, а также схему подключения.

Узел предназначен для систем водяного отопления. Максимальное рабочее давление составляет 10 бар, максимальная рабочая температура — 120 °C. Эти пределы необходимо сопоставить с параметрами системы и радиатора. Встроенные вентили служат для запирания потока; не следует считать их средством точной балансировки системы, если такая функция отдельно не предусмотрена проектом.

При монтаже проверьте направление подачи и обратного потока по схеме отопления и установите узел так, чтобы соединения оставались доступными для обслуживания. Резьбовое соединение наружной резьбы с внутренней герметизируют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Если конкретное соединение уплотняется предусмотренной для него прокладкой, герметичность обеспечивает именно прокладка. Не допускайте перекоса резьбы и чрезмерной нагрузки на корпус при затяжке.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4" × 1/2"
Присоединение	Евроконус
Исполнение	Прямое
Тип изделия	Перекрестный узел нижнего подключения радиатора
Объём большой упаковки, м³	0.01656
Максимальное рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Комплектация	Узел, ниппели
Максимальная рабочая температура	120 °C
Конструкция	НВ, перекрестная
Запорные элементы	Встроенные запорные вентили
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	48
Малая упаковка, шт	12
Масса большой упаковки, кг	22.65
Масса единицы (прайс), кг	0.4719

Номенклатура

Артикул	Наименование
RBX602.03	Узел прямой перекрёстный НВ радиаторный со встроенными запорными вентилями, с ниппелями 1/2*3/4E