Технический лист товара

Узел угловой перекрёстный НВ радиаторный со встроенными запорными вентилями, с ниппелями 1/2*3/4E

Описание товара



RBX601.03

Перекрёстный узел ставят между трубопроводами и радиатором с нижним подключением, когда подводящая и обратная линии расположены зеркально относительно патрубков прибора. Внутренние каналы перекрещены, поэтому узел направляет поток по нужным каналам радиатора. Угловое исполнение используют при подводке труб со стороны стены; конструкция НВ соединяет узел с соответствующими участками системы.

В корпус встроены запорные вентили для перекрытия каналов и отключения радиатора при обслуживании. Это позволяет изолировать прибор от системы, не сливая теплоноситель из всего контура. Узел предназначен для запирания потока; использовать вентили для постоянной регулировки расхода не следует. Корпус выполнен из латуни с никелированным покрытием.

В комплект входят ниппели. Присоединительный размер — 1/2″ × 3/4″ ЕК: при выборе сопоставьте его с резьбовыми патрубками радиатора и соединениями трубопроводов. Также проверьте, что радиатор рассчитан на нижнее подключение и подходит к конструкции узла. Герметичность соединения типа евроконус обеспечивает предусмотренное для него уплотнение; резьбовые соединения без прокладки или кольца обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой либо анаэробным герметиком.

Максимальное рабочее давление узла — 10 бар, максимальная рабочая температура — 120 °C. До монтажа сопоставьте эти ограничения с параметрами системы отопления и убедитесь, что подающая и обратная линии подключены к нужным каналам.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4" × 1/2"
Присоединение	Евроконус
Исполнение	Угловое
Тип изделия	Перекрестный узел нижнего подключения радиатора
Объём большой упаковки, м³	0.02165
Максимальное рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Комплектация	Узел, ниппели
Максимальная рабочая температура	120 °C
Конструкция	НВ, перекрестная
Запорные элементы	Встроенные запорные вентили
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	48
Малая упаковка, шт	6
Масса большой упаковки, кг	28.9
Масса единицы (прайс), кг	0.6021

Номенклатура

Артикул	Наименование
RBX601.03	Узел угловой перекрёстный НВ радиаторный со встроенными запорными вентилями, с ниппелями 1/2*3/4E