Технический лист серии

Вентиль угловой с цангой и отражателем TIM хромированный

Описание серии

Серия «Вентиль угловой с цангой и отражателем TIM хромированный». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Присоединение; Диаметр резьбового подключения; Диаметр цангового подключения; Тип; Тип ручки; Тип привода; Рабочее давление; Производитель; Материал корпуса; Комплектация; Максимальная рабочая температура; Конструкция; Назначение крана; Минимальная рабочая температура; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.



BL5832A

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Объём большой упаковки, м³	0.023342
Покрытие	Хромированное
Назначение	Для воды
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
BL5832A	—	1/2"
BL5833A	10 мм	1/2"
BL5834A	—	3/4" × 1/2"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Диаметр резьбового подключения
BL5832A	НР/цанга	—
BL5833A	НР/цанга	1/2"
BL5834A	НР/НР	—

Характеристики · 3

Артикул	Диаметр цангового подключения	Тип
BL5832A	—	—
BL5833A	10 мм	Угловой кран с цанговым выходом
BL5834A	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Тип ручки	Тип привода
BL5832A	Бабочка	—
BL5833A	Маховик	Ручной
BL5834A	Бабочка	—

Характеристики · 5

Артикул	Рабочее давление	Производитель
BL5832A	16 бар	TIM
BL5833A	10 бар	—
BL5834A	16 бар	TIM

Характеристики · 6

Артикул	Материал корпуса	Комплектация
BL5832A	—	—
BL5833A	Латунь	Кран, отражатель
BL5834A	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Максимальная рабочая температура	Конструкция
BL5832A	—	—
BL5833A	95 °C	Угловая
BL5834A	—	—

Характеристики · 8

Артикул	Назначение крана	Минимальная рабочая температура
BL5832A	Для воды	—
BL5833A	—	5 °C
BL5834A	—	—

Характеристики · 9

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BL5832A	5.13	0.1026
BL5833A	5.7	0.114
BL5834A	5.63	0.1126

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5832A	Вентиль для подключения сантехнических приборов угловой с цангой и отражателем (хром) 1/2"x3/8" НР/цанга
BL5833A	Кран угловой с цангой и отражателем TIM, 1/2″ НР × 10 мм, хромированный
BL5834A	Вентиль для подключения сантехнических приборов угловой с цангой и отражателем (хром) 3/4"x1/2" НР/НР

Другие фотографии исполнений



BL5833A