Технический лист серии

Кран угловой TIM хромированный

Описание серии

Серия «Кран угловой TIM хромированный». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Присоединение; Диаметр резьбового подключения; Диаметр цангового подключения; Тип; Тип привода; Рабочее давление; Производитель; Назначение; Материал корпуса; Комплектация; Максимальная рабочая температура; Конструкция; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



BL5863.01

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Тип ручки	Флажок
Объём большой упаковки, м³	0.020885
Покрытие	Хромированное
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Присоединение
BL5863.01	10 мм	НР/цанга
BL5863.02	—	Цанга/ВР

Характеристики · 2

Артикул	Диаметр резьбового подключения	Диаметр цангового подключения
BL5863.01	1/2"	10 мм
BL5863.02	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Тип	Тип привода
BL5863.01	Угловой кран с цанговым подключением	Ручной
BL5863.02	Угловой кран с цангой	—

Характеристики · 4

Артикул	Рабочее давление	Производитель
BL5863.01	10 бар	—
BL5863.02	16 бар	TIM

Характеристики · 5

Артикул	Назначение	Материал корпуса
BL5863.01	—	Латунь
BL5863.02	Для воды	—

Характеристики · 6

Артикул	Комплектация	Максимальная рабочая температура
BL5863.01	Кран, отражатель	110 °C
BL5863.02	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Конструкция	Масса большой упаковки, кг
BL5863.01	Угловая	7.48
BL5863.02	—	7

Характеристики · 8

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BL5863.01	0.1496
BL5863.02	0.14

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5863.01	Кран угловой с цангой и отражателем хромированный TIM 1/2"×10 мм
BL5863.02	Кран угловой TIM 1/2"

Другие фотографии исполнений



BL5863.02