Технический лист серии

Вентиль угловой никелированный TIM

Описание серии

Серия «Вентиль угловой никелированный TIM».
Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Тип; Тип затвора; Тип ручки; Тип привода; Производитель; Назначение; Материал корпуса; Комплектация; Максимальная рабочая температура; Конструкция; Минимальная рабочая температура; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



BL5862.02

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Объём большой упаковки, м³	0.022113
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип
BL5862.02	1/2"	—
BL5862.03	3/4"	Угловой кран для сантехнического прибора

Характеристики · 2

Артикул	Тип затвора	Тип ручки
BL5862.02	—	Бабочка
BL5862.03	Шаровой	Флажок

Характеристики · 3

Артикул	Тип привода	Производитель
BL5862.02	—	TIM
BL5862.03	Ручной	—

Характеристики · 4

Артикул	Назначение	Материал корпуса
BL5862.02	Для воды	—
BL5862.03	—	Латунь

Характеристики · 5

Артикул	Комплектация	Максимальная рабочая температура
BL5862.02	—	—
BL5862.03	Кран, отражатель	100 °C

Характеристики · 6

Артикул	Конструкция	Минимальная рабочая температура
BL5862.02	—	—
BL5862.03	Угловая	1 °C

Характеристики · 7

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BL5862.02	7	0.14
BL5862.03	7.28	0.1456

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5862.02	Вентиль для подключения сантехнических приборов угловой с отражателем никелированный TIM 1/2" НР×НР
BL5862.03	Вентиль для подключения сантехнических приборов угловой с отражателем никелированный TIM 3/4" НР×НР